

Ozvučenje - Akcijski katalog

01.10.2025



Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
OZ020102		Tuner AM-FM, model T-6222 LCD displej, touch tasteri, 1U rack mount, napajanje 220V Akcija (ne podleže dodatnim rabatima) jos 1 komad	128.00	153.60
OZ023744		Model T-6221 Plejer CD, MP3, USB, SD, 1U Akcija (ne podleže dodatnim rabatima) jos 1 komad	128.00	153.60
OZ030007		5-zonsko mikser pojačalo OBT-6355 2U standardna industrijska šasija od 19 inča Crna ploča od aluminijum oksida. Polirane ručke sa visokokvalitetnim temperamentom Podržava radio, MP3 formate podataka i audio liniju. Ÿ 1-kanalni radio ulaz, 1-kanalni USB i SD karticu MP3 ulaz, 1 mikrofona, 1 linijski audio ulaz. Ugrađeni radio integrisani sistem i FM prijemnik signala. Digitalno petraživanje stanica. Upravljanje jednim dodrom dugmeta, digitalni prikaz jačine zvuka i radio frekvencije. Nezavisne kontrole jačine zvuka za svaki kanal (podešavanje visokih i niskih tonova) Kvalitetan CD audio izlaz Izlaz 100V, 70V, 4-16 OH Akcija (ne podleže dodatnim rabatima) jos 2 komada	160.00	192.00

OZ0300015		DVD/MP3 PLAYER OBT-8610 USB ulaz, LCD displej, "touch-screen" kontrola, podržava CD/VCD/MP3 formate. Akcija (ne podleže dodatnim rabatima) još 1 komad	PATOS CENA 80.00 96.00
OZ0300009		Plafonski zvučnik OBT-809 ulaz: 70V/100V, maksimalna snaga: 3/6W, frekventni odziv: 100-15KHz, dimenzije(mm): 170×50	8.00 9.60
OZ0300010		Plafonski zvučnik OBT-810 ulaz: 70V/100V, maksimalna snaga: 5/10W, frekventni odziv: 100-15KHz, dimenzije(mm): 200×67	10.25 12.30
OZ0300011		Plafonski ABS zvučnik OBT-605 ulaz: 70V/100V, maksimalna snaga: 5/10W, frekventni odziv: 100-15KHz, dimenzije(mm): 188×76, bež boja	8.88 10.66
OZ0300019		Plafonski zvučnik OBT-818 ulaz: 70V/100V, maksimalna snaga: 8/15W, frekventni odziv: 100-15KHz, dimenzije (mm): 245×67	17.50 21.00 PATOS CENA

OZ030012



Plafonski zvučnik OBT-810T, ulaz: 70V/100V,
maksimalna snaga: 5/10W, frekventni odziv: 100-
15KHz, dimenzije (mm): 200×67

16.25

19.50

OZ030013



Plafonski zvučnik OBT-816T, ulaz: 70V/100V,
maksimalna snaga: 5/10W plus visokotonac,
frekventni odziv: 100-15KHz, dimenzije(mm):
200×67

18.75

22.50

OZ030018



Plafonski zvučnik OBT-809T, ulaz: 70V/100V,
maksimalna snaga: 3/6W, frekventni odziv: 100-
15KHz dimenzije(mm): 170×50

13.13

15.76

OZ030020



Nazidni zvučnik OBT-428, ulaz: 70/100V,
maksimalna snaga: 10W, frekventni odziv: 150-
15KHz, dimenzije(mm): 275×185×120
jos 2komada

14.38

17.26

DO ISTEKA ZALIHA

OZ030020



Nazidni zvučnik T-601, ulaz: 70/100V,
maksimalna snaga: 10W, frekventni odziv: 150-
15KHz, dimenzije(mm): 275×185×120
jos 1komad

14.38

17.26

DO ISTEKA ZALIHA

OZ030021



Nazidni zvučnik OBT-466A, ulaz: 100V,
maksimalna snaga: 20W, frekventni odziv: 80-
16KHz, dimenzije(mm): 215×170×150

31.00 37.20

OZ041004



Ceopa CE-105B/5
Za unutrašnju montažu, 30W
5x1 + 1.5x1, dimenzije 242x182x162mm, full
frequency, u crnoj boji.

34.00 40.80

OZ030008



Spoljni kolumnni zvučnik OBT-904, ulaz:
70/100V, maksimalna snaga: 40W, frekventni
odziv: 150-15KHz, dimenzije(mm): 613×152×100

63.75 76.50

OZ030017



Viseći zvučnik OBT-310, ulaz: 100V,
maksimalna snaga: 10W, frekventni odziv: 100-
15KHz, dimenzije(mm): 194×170

2 komada

28.00 33.60

DO ISTEKA ZALIHA

OZ030014



Kontrola pojačanja OBT-1060, snaga: 60W, pet
nivoa jačine, materijal ABS, bele boje

12.50 15.00

DO ISTEKA ZALIHA

Video Nadzor - Akcijski katalog

01.10.2025

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
VN0882743		DS-D5043UC Display and Control Monitors CCTV Monitor 42,5-inčni 4K monitor Dizajniran za nadzor, visoku pouzdanost i stabilnost. 42,5" LED pozadinsko osvetljenje sa opremom za široki ekran. 4K rezolucija je 4 puta veća od rezolucije od 1080p, pružajući širi prikaz i finije detalje. Više ulaza: HDMI, VGA, USB. Uski prednji okvir. Široki ugao gledanja: horizontalno 178°, vertikalno 178°. Operacija 24/7.	735.3	882.36
VN0882743		LM27-B200 27" FHD monitor > Lagano i isplativo plastično kućište; > Ultra uski okvir, elegantan izgled, metalna baza; > 178°H/178°V izuzetno širok ugao gledanja za ukupne performanse gledanja; > Digitalna obrada visoke vernosti za briljantan i živopisan video; > Podržava višestruke ulaze signala uključujući HDMI i VGA; > Niska potrošnja energije, dug radni vek; > Dizajn sa anti-plavim svetlom, za zaštitu očiju. 	124.4	149.28
VN0487877		LM22-A200Y Dahua 21,45-inčni FHD monitor Ultra-uzak okvir, elegantan izgled, plastična baza; Izuzetno širok ugao gledanja od 178°H/178°V za sveukupne performanse gledanja; Digitalna obrada visoke vernosti za briljantan i živopisan video; Podržava više signalnih ulaza kao što su HDMI, VGA; Visoka brzina osvežavanja od 100Hz, eliminiše kašnjenje slike; 	91.3	109.56
VN042676		SD4E825GB-HNR-A-PV1 8MP 25X TiOC WizSense mrežna PTZ kamera > 1/2,8" 8 megapiksela STARVIS™ CMOS. > 25x optički zum. > Starlight tehnologija. > Maks. 25/30 kadrova u sekundi @8M. > IR domet do 100 m. > Automatsko praćenje 3.0. > Zaštita perimetra. > Detekcija lica. > SMD 4.0. > IP66. > Osvetljivač u punoj boji; crveno i plavo upozoravajuće svetlo.	531.00	637.20
VN04757888		SD6CE232GB-HNR 2MP 32x Starlight IR WizSense mrežna PTZ kamera > 1/2,8" 2 megapiksela STARVIS™ CMOS. > 32x optički zum. > Starlight tehnologija. > Maks. 50/60 fps@1080p. > IR domet do 250 m. > Automatsko praćenje 3.0. > Perimetralna zaštita. > Detekcija lica. > SMD 4.0 > IP67, IK10.	644.00	772.80

PRODALO SE

VN042389		TPC-DF1241-HTM WizSense Thermal Network Eyeball Camera > Uncooled VOx thermal sensor technology > Athermalized lens (thermal camera), focus-free > 1/2.7" 4Megapixel progressive scan CMOS > Support ROI, motion detection, color palettes > Smoking and call behaviour detection > Support fire detection & alarm > Built-in 1/1 alarm in/out > Micro SD memory, IP67, PoE > Smart linkage with strobe light & audio > Dual image fusion (visible and thermal images) ne podleže dodatnim rabatima	1,218.70 1,462.44 stara cena
VN041561		DH-EW2501p 5MP HDCVI IR-Fisheye kamera 1/2.8" 5-megapikslni CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem Panoramski riblje oko objektiv Maks. 20 kadrova u sekundi @ 5MP Ugrađeni mikrofoni 120db pravi WDR, zvezdana svetlost, 2D i 3D NR Maksimalna IR dužina 10m, pametni IR DC12V	96.30 115.56
VN041003		HAC-HDW1800M-0280B 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm optional) > Max. IR length 30m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC roba ne podleže rabatnoj politici	38.70 46.44
VN040986		HAC-T3A21-Z-2712 2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7- 12mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W.	35.10 42.12
VN042783		HAC-ME1239TQP-A-PV-0360B 2MP HDCVI Smart Dual Light TiOC kamera u eyeball kućištu, 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.001 Lux@F1.6, 0Lux iluminator on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IR/LED dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. Alarm crvenoplavo svetlo,sirena. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je	43.20 51.84
VN04P8947		HAC-ME1239TH-A-PV-0280B 2MP HDCVI Smart Dual Light TiOC kamera u bullet kućištu, 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 2MP CMOS. Color 0.001 Lux@F1.6, 0Lux iluminator on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IR/LED dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. Alarm crveno-plavo svetlo,sirena. 12V napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i	43.20 51.84

VN046783		HAC-B3A21-Z-2712 2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080.Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.	24.30	29.16	TOP SNIZENO
VN041011		HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2 5MP HDCVI kamera sa fiksnim fokusom u boji Parametri i tehnički listovi ispod mogu se primeniti samo na seriju 1509-S3 Da biste koristili 5MP 16:9 HDCVI kameru, firmver XVR-a mora biti nadograđen na V4.001.0000001.0.R.200908 ili noviju verzijuMaks. 25 fps@5MP (16:9 video izlaz) Super adaptacija, 120 dB pravi WDR, 3D NR Slika u boji 24/7 Pametno svetlo+ Pametno osvetljenje područja Ugrađeni mikrofoni Domet osvetljenja 40 m Preklapljiv CVI/CVBS/AHD/TVI Fiksni objektiv 3,6 mm (opciono 2,8 mm) IP67, 12 VDC	45.35	54.42	
VN0475		HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-s2 5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom, 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.001Lux/F1.0, 30IRE, 0 Lux warm light on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E,PFA139. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal. ne podleže dodatnim rabatima	47.60	57.12	TOP SNIZENO
VN041039		DVR5232AN-I3 32-kanalni Penta-brid 5MP Value/1080P 1U 2HDD-a WizSense digitalni video rekorder * Dole navedene informacije se odnose samo na verziju hardvera 2.0 proizvoda. > 2-kanalni QuickPick 2.0 za analogne kanale koji poboljšava efikasnost pronalaženja ciljeva. > 32-kanalni SMD Plus za analogne kanale ili 48-kanalni SMD po kameri koji omogućava uređaju da pokreće precizne alarme za ljude i vozila. > 8-kanalna perimetarska zaštita za analogne kanale koja podržava žičanu ogradu i detekciju upada pomoću veštačke inteligencije. > 2-kanalno prepoznavanje lica za analogne kanale koje podržava poređenje lica. > 16-kanalno veštačko kodiranje štedi prostor za skladištenje i propusni opseg, a istovremeno čuva detalje ciljeva u video zapisima. > Podržava HDCVI, AHD, TVI, CVBS i IP video ulaz. > Podržava do 48-kanalni IP ulaz kamere i svaki kanal može biti do 6 MP. Dolazni propusni opseg dostiže 192 Mbps. > Pametna H.265+ i H.265 dvostruka video kompresija. ne podleže rabatima	290.00	348.00	

VN047734



IPC-HDBW2441E-S

4MP IR fiksna žična WizSense mrežna kamera

- > 4-MP 1/2.9" CMOS senzor slike, niska luminacija i slika visoke definicije.
- > Izlazni signal od maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps i podržava 2560 × 1440@25/30 fps.
- > H.265 kodek, visoka stopa kompresije, ultra niska brzina prenosa.
- > Ugrađena IR LED dioda, maksimalna udaljenost osvetljenja je 30 m.
- > ROI, SMART H.264+/H.265+, fleksibilno kodiranje, primenljivo na različite propusne opsege i okruženja za skladištenje.
- > Režim rotacije, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitalni vodeni žig, primenljivo na različite scene praćenja.
- > Inteligentno praćenje: upada, prekid (dve funkcije podržavaju klasifikaciju i precizno otkrivanje vozila i ljudi).
- > Podržava maks. 256 GB Micro SD karticu; ugrađena MIKROFON.
- > Napajanje 12 VDC/PoE, jednostavno za instalaciju.
- > IP67, IK10 zaštita.
- > SMD Plus.4MP IR fiksna žična WizSense mrežna kamera
- > 4-MP 1/2.9" CMOS senzor slike, niska luminacija i slika visoke definicije.
- > Izlazni signal od maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps i podržava 2560 × 1440@25/30 fps.
- > H.265 kodek, visoka stopa kompresije, ultra niska brzina prenosa.
- > Ugrađena IR LED dioda, maksimalna udaljenost osvetljenja je 30 m.
- > ROI, SMART H.264+/H.265+, fleksibilno kodiranje, primenljivo na različite propusne opsege i okruženja za skladištenje.
- > Režim rotacije, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitalni vodeni žig, primenljivo na različite scene praćenja.
- > Inteligentno praćenje: upada, prekid (dve funkcije podržavaju klasifikaciju i precizno otkrivanje vozila i ljudi).
- > Podržava maks. 256 GB Micro SD karticu; ugrađena MIKROFON.
- > Napajanje 12 VDC/PoE, jednostavno za instalaciju.

TOP SNIZENO

81.00

97.20

VN04858585



Access Standalone ASI2201H-W

- > PC + ABS, suitable for indoor and outdoor use.
- > 2.4" LCD screen with a resolution of 240 × 320.
- > Operating temperature: -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F).
- > IP65 rated (silicone sealant is needed, see Quick Start Guide).
- > Option to switch between reader and controller mode for added convenience.
- > 30,000 users, 30,000 cards, 30,000 passwords, 50 admin accounts, and 150,000 records.
- > Card/remote/password unlock and unlock through their combinations.
- > IC card, ID card and NFC technology.
- > Brand-new design with a slim, elegant structure.
- > Supports access control security module expansion to avoid tampering, increasing access safety.
- > Supports duress alarm, tamper alarm, intrusion alarm, door contact timeout alarm, illegal card exceeding threshold alarm, illegal password exceeding threshold alarm and external alarm.
- > Supports guest users, patrol users, blocklist users, VIP users, general users, and others.
- > TCP/IP and Wi-Fi communication; auto registration, P2P registration, and DHCP.
- > Supports PC/mobile web client.
- > Supports online update and USB update.
- > Doorbell function.
- > Audio prompts.
- > Compatible with SmartPSS-AC and DSS Pro.

209.40

251.28

stara cena

TOP SNIZENO

110.00

132.00

nova cena

roba ne podleže rabatnoj politici

VN040976



ASI7213X-T1

Face Recognition Access Controller

- > 2.5D curved screen
- > 7-inch LCD display with resolution of 1024 × 600
- > 2MP CMOS, WDR
- > Auto illumination reduces light pollution
- > Can hold 100,000 users, 100,000 face images, 100,000 cards, 100,000 password, 50 administrators, and 300,000 records
- > Support face, IC card, password unlock and unlock through their combinations
- > With face detection box; the largest face among faces that appear at the same time is recognized first; the maximum face size can be configured on the web
- > Face-camera distance: 0.3 m–2.0 m; human height: 0.9 m–2.4 m (lens-ground distance: 1.4 m)
- > With face recognition algorithm, the terminal can recognize more than 360 positions on human face
- > Face recognition speed: 0.2 s per face
- > Support liveness detection
- > Accurate recognition in backlight and front light
- > Various unlock status display modes protect user privacy

roba ne podleže rabatnoj politici

PATOS CENA

133,500.00 160,200.00

4



UPS HORUS PLUS 2000 1200W

Osnovne karakteristike

Tip: UPS (Uninterruptible Power Supply)

Režim rada: Line interactive

Snaga (VA): 2.000

Snaga (W): 1.200

Baterija

Broj baterija: 2

Voltaža: 12V

Kapacitet: 9Ah

Priključci / Slotovi

Izlazni priključci: 4x šuko

Povezivost: USB (Tip B)

Ostali priključci / Slotovi: 2x RJ-45/11

Zaštita Vrsta zaštite: Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od

prevelikog opterećenja (napona)

Ostale karakteristike Dodatne funkcije: "Hladan start", Boost and buck

automatska stabilizacija napona, Simulated sine wave

Displej: LCD color touchscreen

Fizičke karakteristike Dimenzije: 320mm x 182mm x 130mm

Boja: Crna

ne podleže dodatnim rabatima

DO PRODAJE ZALIHA

133.50 160.20

Automatika RogerTechnology - Akcijski katalog

01.10.2025

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
		Podzemni krilni motor R21/354 Set motora R21/353 sadrži: R21/351 elektromehanički ukopni motor (2kom), FU100 celicna galvaniz. osnova (2kom) RL650 sistem otpustanja-poluge (2kom) (B70/22 sa pripadajucim,dole navedenim elementima): H70/200AC/BOX digit.kontroler za 2 motora H93/RX22A/I prijemna jedinica (1kom), E80/RX52R daljinska komanda (2kom), R90/F2ES foto celije (par), Fifty lampa (1 kom), R99/C/001 znak. Brzina otvaranja do 90 ° : 19s Brzina Manevrisanje: 1,2 Rpm Max.otvar.: 105 ° (opciono : 125 °- 360 °) Zamah: 400mm Napajanje: 230AC-50Hz Snaga motora: 200W Maksimalni potisak: 300N m Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP67 Max. dimenzija proizvoda u mm: 345x224x144 Za krilne kapije sa krilom do 3,5m Mehanicko zaustavljanje. Napojni kabal 2m. roba ne podleže rabatnoj politici		
			stara cena	
			1,350.00	1,620.00
			nova cena	
			98,330.00	117,996.00

Automatika RogerTechnology - Akcijski katalog

01.10.2025

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
		BIONIK/004 Ruka rampe: Do 4 m dužine Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Ruka rampe: Do 4 m dužine Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15ASnaga motora: 200WFrekventnost koriscenja: kontinuirano Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm Radna temperatura: - 20 + 55 °C Nivo zastite: IP54 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 3 ÷ 6 (sek) za 4m Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 5000 ciklusa Preporuka: baterijsko napajanje BI/BAT/KIT 2 x 4.5Ah Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude roba ne podleže rabatnoj politici	stara cena 1,140.00	1,368.00
			850.00	1,020.00 nova cena

ROGER
BRUSHLESS



HIGH SPEED

FARFISA interfoni - Akcijski katalog

01.10.2025

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
IN020001+IN020201+IN020038		POGODNO ZA VELIKE SISTEME PL10PED M/Z modul . Bez pozivnih mesta + PRS6220 Napajanje 40V + PL72 TD6100PL Digitalni pozivni tablo PROFILO Digitalna tastatura sa aluminijumskom prednjom pločom i 14 tastera od nerđajućeg čelika. Opremljen LCD grafičkim displejom, omogućava pozivanje kucanjem odgovarajućeg broja i otvaranje vrata pomoću koda. Integriše elektronski indeks. Može da sadrži do 250 imena korisnika.	202.00	242.40
<i>ne podleže dodatnim rabatima</i>				
IN020078		Videokit myLogic ONE-Agorà - ML2002AGC Video komplet myLogic ONE-Agorà - ML2002AGC Jednosmerni video komplet u boji za instalacije Duo System-a. Spreman i kompletan za montažu, sastoji se od interne stanice myLogic ONE videointerfona sa OSD tehnologijom (ML2002C) i ulazne interfone stanice serije Agorà. roba ne podleže rabatnoj politici	240.00	288.00

PATOS CENA

% spusteno

THE-TEL interfoni - Akcijski katalog

01.10.2025

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
IN010409		SUPER STRONG 2 Audio interfon za 2 korisnika sa ID čitačem SUPER <i>roba ne podleže rabatnoj politici</i>	60.00	72.00
IN010402		SUPER STRONG 1 Audio interfon za 1 korisnika sa ID čitačem <i>roba ne podleže rabatnoj politici</i>	46.00	55.20
IN010416		Spoljna jedinica Q2C dimenzije pozivne jedinice 337x134x45mm, dimenzije ugradne dozne 325x127x35mm, programiranje do 400korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm2 od audio dekodera do slušalice, a sa 4 žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera. Ugrađen RFID čitač 125kHz, podešavanje intervala otvorenosti brave odabir polifone melodije zvona Podešavanje jačine zvuka po pozivnoj tabli i slušalici <i>roba ne podleže rabatnoj politici</i>	103.00	123.60
IN017697		Prihvatnik električni 32.1.04.B bez kočnice (univerzalni za leva i desna vrata) <i>roba ne podleže rabatnoj politici</i> cena za tri komada I vise	16.00	19.20
IN0184478389		RFID čitač/šifратор T15 Metalni čitač/šifратор T15 WiFi (2,4GHz) Frekvencija rada 125KHz. Mogućnost programiranja preko WiFi mreže. Vlagootporno kućište. Prednji panel PVC. Pogodan za izdavanje „stan na dan“, jer se šifra definiše daljinskim putem bez odlaska na adresu. Šifru za ulazak je moguće definisati i zadati vreme trajanja iste i to sve putem aplikacije na mobilnom telefonu. Tastatura osetljiva na dodir sa osvetljenim tasterima. <i>roba ne podleže rabatnoj politici</i> cena za tri komada I vise	25.50	30.60
IN010358		RFID Čitač kartica, bez tastature M3-EM (IP68) Ugrađen 125KHz RFID čitač Otporan na kišu i vlagu (IP68) Izrađen od kvalitetne plastike Može se koristiti kao Wiegand 26-bitni čitač Može se memorisati 1.000 korisnika Upravljačke kartice 2 komada, i 1 daljinski upravljač (dobijaju se u kompletu) <i>roba ne podleže rabatnoj politici</i> cena za tri komada I vise	15.60	18.72
IN016436743		Slušalica interfonska UNI sa ON/OFF prekidačem <i>roba ne podleže rabatnoj politici</i> cena za tri komada I vise	7.50	9.00

ELDES ALARM - Akcijski katalog
ZAMENI SA PARADOX
integrisana GSM dojava, app free
01.10.2025

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AL020903		ESIM384 Hybridna alarmna centrala SM/GPRS komunikator: 850/900/1800/1900 MHz GSM, bezicni: 868 MHz integrisani. Komunikacija: *SMS, voice calls, GPRS, Ethernet, CSD, PSTN, Besplatna aplikacija *Radna temperatura: -20... +50C° *10 autorizovanih korisnika *4 particije *Integrisan uz ploču 8 zona (ATZ mode:16). Max proširivo do 144 zona *4PGM integrisanih na ploči, izlaza max 500mA. Max proširivo do 48 PGM *Do 4 šifratora *Max podržava do 64 wireless devices *Max podržava do 16 iButton keys *Mikrofon *Podrazava do 8 temperaturnih senzora *Daljinsko ažuriranje firmware-a *Konfiguracija preko USB, SMS, IP mreže ili šifratora, *Bezicni domet do 3000m na otvorenom prostoru sa odgovarajucim detektorima (EWP3, EWD3, EWKB5, EWKB4) *Preporuceno za instalacije u prostorima do 300m2. ne podleze dodatnim rabatima	197.00	236.40
		User Manual ESIM384 YouTube ESIM384	127.00	152.40
AL020104		PITBULL Alarm PRO *dualni PIR senzor (1 dodatna zicana zona), 1 particija *Ugradjeni izlaz za žičanu sirenu (do 150mA) ili led indikator, Bežično na 868 MHz *Napajanje 11-15V *Proširiv do 16 dodatnih bežičnih komponenti *Ugao detekcije i opseg 90 stepeni do 10m *Rezervna baterija Ni-Mh, do 24h *Integrisan mikroskop *Radna temp. -10... +40°C *Načini komunikacije: Ademco Conact ID, SMS, Voice calls, GPRS, Besplatna aplikacija *Autorizovani korisnici: 10 *2 slota za nano-SIM kartice, *Bezicni domet do 3000m na otvorenom prostoru sa odgovarajucim detektorima (EWP3, EWD3, EWKB5, EWKB4) *Preporuceno za instalacije u prostorima do 150m2. User Manual Pitbull YouTube Pitbull	161.00	193.2
			99.00	118.8

PATOS CENA

PATOS CENA

PARADOX ALARM - Akcijski katalog

01.10.2025

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
		Bežična alarmna centrala MG5075 32 zone, 2 particije, maksimalno 16 PGM-ova u plastičnom kucistu sa napajanjem. Centrala i napajanje ispunjava EN50131 Grade 2 ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči (10 sa ATZ), 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača. Isporučuje se u plastičnoj kutiji sa napajanjem od 15V 5A	98	117.60
DO PRODAJE ZALIHA				
MAGELAN- moduli za proširenje				
		ZX8 Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1PGM, primenljiv za centrale MG5000, MG5050, Spectra SP i Digiplex EVO	48.00	57.60
% spusteno				
		ZX8SP Modul za proširenje 8 zona , 1 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, primenljiv za centrale serije Spectra, Spectra SP, MG5000/5050	29.60	35.52
		ZX1 Modul za proširenje, 1 zona (2 sa ATZ)	24.00	28.80
		RTX3 Bežični modul za proširenje, 8 zona , 3 PGM dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	52.00	62.40
		307USB Interfejs za direktno povezivanje , za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a	45.60	54.72
		PCS250G GPRS komunikator Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS. PCS250G omogućava centrali da šalje izveštaj preko GPRS-a na IPR512 monitoring stanicu. Uređaj može da se konfiguriše da šalje SMS poruke krajnjem korisniku. Sve ovo se ostvaruje 4-žičnom serijskom konekcijom između PCS-a i centrale. PCS može da se instalira do 2m od centrale, a eksterna antena može da se instalira do 18m od PCS-a sa opcionim produžetkom.	78.40	94.08
		NV780MR Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, antimasking, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Dva dupla pasivna infracrvena detektora na pokret sa četiti uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg, poseduje antimasking, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Ispunjava IP54 standard IP zaštite. NV780MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje rešenje. Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru	120.00	132.21

KATALOG PP SISTEMA, DETEKCIJE GASA I HOTELSKIH SISTEMA



for a safer world!



for a safer world!



slika	oznaka	opis	VPC	MPC
Konvencionalne protiv požarne centrale				
	BS-1632	Konvencionalna protiv požarna centrala sa 2 zone, alarmni izlaz, 2 izlaza za sirene, programibilni izlaz za tel. dojavu i relejni izlaz po zoni, Usaglašena sa EN54-2, EN54-4	88.50	106.20
Adresabilne centrale Olympia electronics				

DO PRODAJE ZALIHA

BSR-1001

Adresabilna centrala novije generacije, 1 petja, do 128 elemenata u petlji, auto adresiranje, 4 izlaza za sirene, 1 programabilni relej i dodatnih 8 releja, integrisano napajanje i punjač baterije, lako podešavanje preko računara (besplatan software), LCD displej za prikazivanje osnovnih događaja, programiranje preko tastature na samoj centrali. Usaglašena sa EN54-2, EN54-4, EVPU sertifikat

321.00

385.20

BSR-1002

Adresabilna centrala novije generacije, 2 petje, do 128 elemenata po petlji, auto adresiranje, 4 izlaza za sirene, 1 programabilni relej i dodatnih 8 releja, integrisano napajanje i punjač baterije, lako podešavanje preko računara (besplatan software), LCD displej za prikazivanje osnovnih događaja, programiranje preko tastature na samoj centrali. Usaglašena sa EN54-2, EN54-4, EVPU sertifikat

361.00

433.20

BSR-1004

Adresabilna centrala novije generacije, 4 petje, do 128 elemenata po petlji, auto adresiranje, 4 izlaza za sirene, 1 programabilni relej i dodatnih 8 releja, integrisano napajanje i punjač baterije, lako podešavanje preko računara (besplatan software), LCD displej za prikazivanje osnovnih događaja, programiranje preko tastature na samoj centrali. Usaglašena sa EN54-2, EN54-4, EVPU sertifikat

432.00

518.40

CMi SOFTWARE

Graphical Monitoring Software (CMi-1101) is an advanced fire alarm monitoring and warning system. CMi-1101 use Modbus ASCII protocol to communicate with Olympia-Electronics addressable fire alarm panels of the BSR-100x family. Using a simple interface, where the user can view in real time the alarm or fault condition and check the event history of the fire alarm system.

With CMi-1101 the user can execute a variety of commands to the fire alarm panel such as reset, evacuate, siren silence

/ resound etc. Broadcast commands are also available, which executes the commands to all the connected panels simultaneously.

Having multiple connectivity options gives the user a versatile tool which can be implemented in existing fire alarm installations with just a few easy modifications, or installed to a new fire alarm system customizable to the needs of every installation.

