



P  **R**  **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

01.07.2025

MAGELLAN - bežične alarmne centrale

VPC VPC+pdv



Bežična alarmna centrala MG5075

32 zone, 2 particije, maksimalno 16 PGM-ova u plastičnom kucistu sa napajanjem.

Centrala i napajanje ispunjava EN50131 Grade 2 ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči (10 sa ATZ), 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača.

Isporučuje se u plastičnoj kutiji sa napajanjem od 15V 5A

123.00 147.6

Bežična alarmna centrala MG-5050+ /PCB

32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči (10 sa ATZ), 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora i kutije. Dostupna u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.

90.70 108.84

AL010004



GPRS14

GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice

Podešavanje za 4 frekfentna opsega za MG6250.

89.00 106.80

AL0100



ANTKIT

Produžetak za antenu za GPRS14 (MG6250 i PCS250).

Dolazi sa nosačem za antenu, može se montirati do 2m od uređaja.

24.00 28.80

AL010509



PA-12EU

Stabilisano napajanje 13.8Vdc/1A za MG6160, MG6130 i MG-2WPGM

21.70 26.04

AL010901



PA-7EU

Stabilisano napajanje 7Vdc/1A za MG6250

15.20 18.24

AL010903



MAGELAN - šifратори

		TM 70	
		Touchscreen tastatura, displej 7" + SOL (LICENCA) 7"	
		Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom.	
			183.9 220.68
		TM70WB	
		Ugradna dozna za TM70	
			12.90 15.48
AL010101		TM50 + SOL licenca	
		Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.	
		Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Mogućnost naknadnog aktiviranja "SpotOn Alarm Locator" i "Floor. Plans"-za više informacija kontaktirajte službu komercijale.	
		156.30	187.56
AL010102		Fplate	
		Maske za šifратор TM50	
		12.20	14.64
AL010105		K10V	
		LED šifратор za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP). 1 zona, 3 panik tastera	
		44.40	53.28
AL010105		K10H	
		LED šifратор za 10 zona i (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP) 1 zona, 3 panik tastera	
		44.40	53.28

AL010105		K32+ LED sifrador, 32 zone , kompatibilan sa serijama MG5000, MG5050, Spectra SP Serijom. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem.	67.30	80.76
AL010127		K32LCD+ LCD sifrador, 32 zone, STAY D funkcija, mogućnost Upgrade putem 307USB i WinLoad. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem.	76.40	91.68
		K32RF 868 LED šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX, osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa akumulatorom, zahteva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU. Dostupan samo na 868MHz	96.40	115.68
AL010903		Stabilisano napajanje 6Vdc/350mA za šifratore MG32WK i MG32LRF	15.20	18.24
AL010110		ICON šifrador za 32 zone, žičani za serije MG5000, MG5050 i Spectra SP	78.20	93.84
		K38 šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050/5050+/5075 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno.	106.70	128.04

MAGELAN - daljinski upravljači

AL010201		REM1 Daljinski upravljač sa 4 tastera , ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, do 5 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...). Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.	28.40	34.08
AL010202		REM2 Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje /isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.	48.00	57.60
AL010205		REM15 Daljinski upravljač sa 5 različitih operacija, ispunava EN Security Grade 2 standard vodootporan, pozadinsko osvetljenje, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.	28.50	34.20

AL010206		REM101 Bežični panik taster, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard. Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	24.70	29.64
		B101 Narukvica za panik daljinski upravljač REM101	7.40	8.88
AL010208		RAC2 868 Daljinski upravljač sa 5 tastera i integrisanom beskontaktnom karticom za kontrolu pristupa, dvosmerna komunikacija 868mhz vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.	41.20	49.44
		RAC1 868 Daljinski upravljač sa 4 tastera i integrisanom beskontaktnom karticom za kontrolu pristupa vodootporan, do 5 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), verzija 2.0 kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX.	41.20	49.44
		REM25B 868 Daljinski upravljač na 868Mhz sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, crne boje Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.	44.00	52.80
		REM25W 868 Daljinski upravljač na 868Mhz sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, bele boje Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX	44.00	52.80

MAGELAN- moduli za proširenje

ZX8



Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1PGM, primenljiv za centrale MG5000, MG5050, Spectra SP i Digiplex EVO

60.00 72.00

ZX22



Bežični modul za proširenje sa 2 zone primenljiv za centrale MG5000/5050/5075, Spectra SP (potreban RTX3) i Digiplex EVO (potreban RTX3).

64.40 77.28

MAGELAN- bežični detektori

AL010401



PMD2P

Bežični senzor dometa 11X11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security

Grade 2 standard. Domet centralnog snopa i do 15m, domet do 35m sa MG6160, MG6130 i MG6250, domet do 70m sa MG5000, MG5050 i RTX3, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.

44.00 52.80

AL010402



PMD75

Bežični digitalni IC senzor sa 2 NEZAVISNA IC ELEMENTA I duplom optikom,

11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg domet: 35m (sa MG-6130/6160), odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije . Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.

63.00 75.60

AL010403



PMD85

Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom,

11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg. Domet: 35m (sa MG-6130/6160), odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), kućište za spoljnu montažu otporno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz

87.00 104.40

AL010404



DCT10

Bežični magnetni kontakt velikog dometa


domet: 35m (sa MG-6130/6160), odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), dva reed releja visoke osetljivosti, univerzalni ulaz predajnika - NC, tamper prekidač. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.

46.00 55.20

**DCT6**

Bežični magnetni kontakt - ugradni, ispunjava EN 50131 SecurityGrade 2 standard domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (saMG5000 /MG5050 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom magnetu, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

43.00 51.60

AL010401		DCT2 Bežični magnetni kontakt - minijaturni domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	46.00	55.20
		DCTXP2 Bežični magnetni kontakt za dve zone , domet: 30m (sa MG-6130/6160), odnosno 60m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	45.00	54.00
		GS250 Bežični multiaxis senzor Senzor, domet do 35m (sa MG- 6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3) Senzor MULTI-AXIS za unutrasnju montazu sa ugradjenim 3D akcelometrom (merac ubrzanja), 3-axis (X, Y I Z ose) neprestano meri i analizira položaj u odnosu na tlo, 24-casovna zastita, za zaštitu slika, skulptura, plazma i LCD televizora, ATM masina... ili predmeta kod kojih nije dozvoljeno pomeranje. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	39.00	46.80
		WH588P Bežični toplotni detektor, kompatibilan sa MG6250 i MG5000/5050/5075 / RTX3 / RX1 / K32LX / K641LX Fiksni temperaturni senzor toplote, kompaktan, malih dimenzija, napajanje 9 V baterija, test taster, anti- tamperprekidač, zaštita od prodiranja stranih tela/insekata, CE seretifikat, 85dB alarmna sirena, aktiviranje na 58C	67.00	80.40
		G550 Bežični senzor za lom stakla. Domet 6m, 360°, napajanje 3 AAA baterije, trajanje alarmnog signala 4s. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	131.00	157.20

AL010438

**NV35MR**

Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. NV35MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje i unutarašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unuprašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp modu s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV35MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štićenih vrata ili prozora.

Ispunjava IP54 standard. Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru.

64.00 76.80

**NV780MR**

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, antimasking, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Dva dupla pasivna infracrvena detektora na pokret sa četiti uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg, poseduje antimasking, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Ispunjava IP54 standard IP zaštite. NV780MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje rešenje. Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru

150.00 132.21

**NV75MR**

Digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom Bežični senzor dometa 16X16m 90°, neosetljiv na životinje, anti-masking funkcija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru.

69.00 82.80

**ES1**

Eksterni senzor za WD1 Eksterni senzor za WD1. Koristi se isključivo kao dodatak na WD1. Kad se postavi, WD1 gubi IP67 standard.

27.00 32.40

**WD1**

Bežični detektor vode ispunjava IP67 **Izbor 433 / 868 MHz** se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru. Poseduje piezo i plavi led indikator. Može se programirati da P GM od centale zatvara električni ventil Ispunjava CE i IP67 standard

81.00 97.20

MAGELAN- Dodatna oprema

RTX3

Bežični modul za proširenje, 8 zona, 3 PGM

dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz

70.00 84.00



RPT1

Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije domet: 70m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primenljiv za centrale MG5000, MG-5050, MG-6130/6160/6250 i K32LX. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.

108.00 129.60



2WPGM

Bežični dvosmerni PGM domet: 35m (sa MG-6130/6160), odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), dvosmerna komunikacija sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper prekidač. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.

68.00 81.60



MAGELAN- sistemski moduli

	IP150+ Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Uključivanje / isključivanje sistema, mogućnost slanja mail-ova, upravljanje PGM-ovima, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.	68.00	81.60
	VDMP3 Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in	58.00	69.60
	307USB Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a	59.00	70.80
	RX1 Bežični modul za proširenje, 2 PGM dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP	28.00	33.60

SPECTRA- alarmne centrale

	Alarmna centrala 8 zona , 2 particije, 1 PGM izlaz, komunikator, spunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije	SP4000/PCB	42.00	50.40
	Alarmna centrala 10 zona , 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 5 ulaza za zone (10 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije	SP5500/PCB	57.00	68.40
	Alarmna centrala 16 zona , 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije	SP6000/PCB	80.00	96.00
	Alarmna centrala 32 zona , 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator, 16 ulaza za zone (32 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije	SP7000/PCB	103.00	123.60

SPECTRA- šifратори

	Touchscreen tastatura, displej 7"+SOL(LICENCA) 7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom.	TM70	184	220.8
	Ugradna dozna za TM70	TM70WB	13	15.6
	Touchscreen tastatura, displej 5" Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na vise jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Mogućnost naknadnog aktiviranja "SpotOn Alarm Locator" i "FloorPlans" -za više informacija kontaktirajte službu komercijale.	TM50 +SOLlicenca	157.00	188.40
	Maske za šifратор TM50	FPlate	13.00	15.60
	LED šifратор za 10 zona (za MG5000, MG5050 i Spectra SP) 1 ulaz za zonu, 3 panik tastera	K10V	45.00	54.00
	K32+ LED šifратор, 32 zone , kompatibilan sa serijama MG5000, MG5050, Spectra SP Serijom. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem		68.00	81.60

	K32LCD+ LCD sifrador, 32 zone ,STAY D funkcija,mogućnost Upgrade putem 307USB i WinLoad. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem	77.00	92.40
	K32LX LCD šifrador sa ugrađenim bežičnim prijemnikom+ daljinski upravljač REM1.Kompatibilan sa centralama iz SpectraSP serije, u kompletu se isporučuje i jedan REM1 daljinski upravljač. Podržava REM1 V3.0, REM15, REM2 V1.04, REM3, RAC1 V2.0, RAC2 V1.0, PMD2P, PMD1P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, 2WPGM, RPT1, K32RF (K32LRF), K37 (K32IRF), SR150, SR120. Tastatura može da radi sa SP5500/6000/7000 V4.72 i više, SP4000 V4.90 i više.	95.00	114.00
	K35(K32I) ICON šifrador za 32 zone , žičani. Za serije MG5000, MG5050 i Spectra SP	79.00	94.80
	K32RF LED bežični šifrador 32 zone , kompatibilan za MG5000, MG5050 i Spectra SP serije sa RTX3, potreban PA6 adapter	97.00	116.40
	LCD Bežicni sifrador sa ikonama , kompatibilan sa serijama MG5000/MG5000 V3.22, Spectra SP V3.00 i RTX3 V1.42 . Opcija PA6 adapter	K37 (K32IRF)	
	Led šifrador za 10 zona . Koristi se za sisteme sa jednom particijom, tri panik tastera, kompatibilna sa E55, MG5000 i MG5050, SPECTRA SP centralama.	K636	
		40.00	48.00

SPECTRA- moduli za proširenje

SPECTRA- specijalni dodatni moduli

AL010805



Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza, 4 potpuno programabilna PGM-a, svaki 5A, primenljiv za centrale serije Spectra, Digiplex i Digiplex NE

PGM4

62.00

74.40

SPECTRA- sistemski moduli

	Telefonska dojava , 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in	VDMP3	57.00	58.56
	Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Uključivanje / isključivanje sistema, mogućnost slanja mail-ova, upravljanje PGM-ovima, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.	IP150+	71.10	71.29
	HUB razvodnik i izolator magistrale , koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)	HUB2	87.00	104.40
	Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija, serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a	307USB	59.00	70.80

DIGIPLEX i EVO- alarmne centrale



Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje
EVOHD je poboljšana verzija EVO192, to je srce Insight sistema, sa podrškom za HD77 senzore, pruža brži i pouzdaniji dajler preko VOIP linije i snažnije napajanje od 3.5A kada se koristi 75VA transformator, AUX se može opteretiti do 2A, a 7Ah baterija će se napuniti za par sati

EVOHD/PCB

95.00 114.00



Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, bez šifratora i kutije

EVO192/PCB

73.00 87.60

DIGIPLEX i EVO- šifratori



Touchscreen tastatura, displej 7"+SOL(LICENCA)

7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom.

TM70

184 220.8



Touchscreen tastatura, displej 5"

Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Mogućnost naknadnog aktiviranja "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" -za više informacija kontaktirajte službu komercijale.

TM50 +SOL licenca


157.00 188.40



Maske za šifrator TM50

FPlate

13.00 15.60

	Grafčki LCD šifrador U boji, brojčano-alfabetni, učitavanje fotografija i slika pomoću SD slot, kompatibilan sa Imperijal i Digiplex EVO	K07C
		86.25 293.96
	Touch Sense šifrador sa pozadinskim osvetljenjem. Moderan dizajn, otporna na prasinu, lak za rukovanje, kompatibilna sa EVO centralama	K656
		116.00 139.20
	Temperaturni senzor za Grafica šifrador	TEMP07
		30.00 36.00
	LCD šifrador brojčano-alfabetni , 192 zone zona sa 1 zonom na ploči, 1 PGM. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem	K641+
		88.00 105.60
	LCD šifrador sa ugrađenim bežičnim prijemnikom + daljinski upravljač. Podržava REM1 V3.0, REM15, REM2 V1.04, REM3, RAC1 V2.0, RAC2 V1.0, PMD2P, PMD1P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, 2WPGM. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	K641LX
		113.00 135.60
	LCD šifrador sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona, 1 PGM, 3 panik tastera odobravanje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata	K641R
		93.00 111.60
	Prikazni modul LED LED displej, prikazuje stanje particija 1-8 ili zona 1-48 ili 49-96	ANC1
		66.00 79.20

DIGIPLEX i EVO- adresabilni detektori

	Detektor pokreta , domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa dualnim senzorskim elementom metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji	DM50
		27.00 32.40
	Detektor pokreta , domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa quad senzorskim elementom metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji	DM60
		32.00 38.40
	Detektor pokreta , domet 10.5m, vidni ugao 90°, digitalni sa dva nezavisna dualna senzora neosetljivost na životinje do 40kg	DM70
		38.00 45.60
	11x11m, 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG85
		80.00 96.00
	360° Plafonski detektor pokreta; Patentirana digitalna detekcija; pokrivenost 7m x 6m na visini 2.4m ili 11m x 6m na visini 3.7m; Dva režima rada - ADRESABILNI ili klasični relejni kontakt na izlazu	DG467
		34.00 40.80
	Adresabilni detektor pokreta nove generacije sa IMITACIJOM IP kamere Digiplex bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD centralu. Potpuna kompatibilnost sa centralom Paradox EVOHD	HD77
		27.00 31.50

	Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata , anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard NV35MX pruža vrhunsko spoljašnje i unutarašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unuprašnju primenu, PetImmunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vratado 10 x 2m (33 x 7 ft). NV35MX koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ftna 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štićenih vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard	NV35MX	64.00	76.80
	Adresabilni detektor pokreta nove generacije sa integrisanom IP kamerom HD audio / video na zahtev (VOD) / 20min HD audio / video verifikacija alarma i 20min snimanje na zahtev (ROD) / snimanje na događaj (ROT), HD 720p rezolucija snimanja, tri sekunde audio /video pre-alarm, detekcija – visoka pouzdanost PIR-a, auto pulse, auto dual edge, digital detektor sa 100° uglom gledanja, 1,4 megapikslni senzor slike, 1280x720p HD video kamera sa automatskom kontrolom pojačanja, kontrolom bele boje i automatskom blendom LAN konekcija Digiplex bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD /EVO192 / SP5500 / SP6000 / SP7000 centrale. LAN I WiFi konekcija. Kompatibilan sa Insite GOLD app i Swan serverom.	HD78F	173.00	207.60
	Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom. Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom i izborom opcije pet immunity ili creep zona. Pokriva površinu od 16m x 16m 90°. Montiranje na zid ili čošak, EVO bus konekcija, EN 50131-2-2 Grade 3	NV75MX	57.00	53.55

DIGIPLEX i EVO- moduli za proširenje

	Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard primenljiv za centrale Spectra, Digiplex i EVO	ZX8
		60.00 72.00
	Modul za proširenje, 8 zona primenljiv za centrale Digiplex i EVO	ZX8D
		120.00 144.00
	Modul za proširenje, 16 zona primenljiv za centrale Digiplex i EVO	ZX16D
		130.00 156.00
	Modul za proširenje, 32 zone primenljiv za centrale Digiplex i EVO	ZX32D
		220.00 264.00
	Modul za proširenje, 1 zona (2 sa ATZ)	ZX1
		30.00 36.00
	Modul za proširenje, 1 zona za dodavanje magnetnog kontakta na BUS	ZC1
		34.90 41.88
	Bežični modul za proširenje, 8 zona, 3 PGM dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	RTX3
		65.10 78.12

DIGIPLEX i EVO- moduli kontrole pristupa

	Modul za kontrolu pristupa - 4-žični Omogućava priključenje čitača na BUS, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom	ACM12
		142.00 170.40
	Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, 4-žični vodootporan, domet do 10cm	R910
		99.00 118.80
	Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, crni	R915
		99.00 118.80
	Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, srebrni	R915S
		95.00 114.00
	Standardna bezkontaktna karta (Clamshell), bez mogućnosti štampe	C702
		4.00 4.80
	Kartica za kontrolu pristupa , 2-strana sjajna ISO Proximity Card (Gloss), sa mogućnošću štampe obostrano	C706
		4.00 4.80
	Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa, plavi	C704
		4.00 4.80
	Beskontaktni privezak za ključeve sa novim dizajnom i ojačanjem za privezak. Dostupan u četiri boje	C705 crni
		4.00 4.80
	Beskontaktni privezak za ključeve sa novim dizajnom i ojačanjem za privezak. Dostupan u četiri boje	C705 plavi
		4.00 4.80
	Beskontaktni privezak za ključeve sa novim dizajnom i ojačanjem za privezak. Dostupan u četiri boje	C705 zeleni
		4.00 4.80
	Beskontaktni privezak za ključeve sa novim dizajnom i ojačanjem za privezak. Dostupan u četiri boje	C705 crveni
		4.00 4.80

DIGIPLEX i EVO- specijalni dodatni moduli



Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza 4 potpuno programabilna relejna izlaza 5A, aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj

PGM4

62.00 74.40



Modul za proširenje sa 8 PGM izlaza, ispunjava EN 50131 SecurityGrade 3 standard
8 potpuno programabilna relejna izlaza 24V/4A, aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj, upravljanje preko Paradox Insight app. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

PGM82

86.00 103.20



Modul za integraciju

PRT3

101.00 121.20



Zvučni modul

dvosmerna govorna komunikacija sa monitoring centrom, funkcija kontinualnog snimanja: 2 minuta pre i posle alarma, univerzalni audio ulaz, razglas

LSN4

150.00 180.00



Zvučna stanica

omogućava razgovor sa monitoring centrom, moguće je povezati do četiri stanice na jedan zvučni modul

SUB1

60.00 72.00

DIGIPLEX i EVO- sistemski moduli

	Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Uključivanje / isključivanje sistema, mogućnost slanja mail-ova, upravljanje PGM-ovima, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.	IP150+
	71.10	85.32
	Telefonska dojava , 5 tel. brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in	VDMP3
	57.00	68.40
	HUB razvodnik i izolator magistrale , koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)	HUB2
	87.00	104.40
	HUB razvodnik i izolator magistrale koristi se za deljenje magistrale na četiri potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)	HUB4D
	300.00	360.00
	Memorijski ključ kompatibilan sa Spectra, Digiplex i EVO	PMC-5
	45.00	54.00
	Interfejs za direktno povezivanje , za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a	307USB
	57.00	68.40
	Univerzalni terenski programator , za update Magellan i Grafica softvera na terenu	UIP-256
	90.00	108.00

Software



NEware - korisnički softver - demo verzija za 5 korisnika
softver možete da preuzmete na
<https://www.masterbc.co.rs/softveri/>

NEWDEM

0.00 0.00



NEware - korisnički softver - alarm monitoring i kontrola pristupa, programiranje šifara korisnika, aktivni nadzor celog sistema, uključivanje / isključivanje sistema, bajpasovanje zona, kontrola PGM-ova, funkcije kontrole pristupa

NEW-ACC

0.00 0.00

Detektori pokreta - analogni

	domet 11m, vidni ugao 110° dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	PRO+/476+	13.00	15.60
	domet 11m, vidni ugao 88.5°, neosetljivost na životinje do 18kg dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	PRO PET/476PET	14.00	16.80
	vertikalno vidno polje, predviđen za montažu iznad vrata / prozora - "zavesa" dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	PARADOOR (460)	32.00	38.40
	domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG55/DG55+	18.00	21.60
	domet 12m, vidni ugao 110°, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG65/DG65+	23.00	27.60
	domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG75+	29.00	34.80
	domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG85	80.00	96.00

	Predviđen za plafonsku montažu, dva dualna IC elementa, razlikuje dolazno i odlazno kretanje, dva relejna izlaza, domet 67cmx6m 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG466 PARADOME	34.00	40.80
	vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m), 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG467 PARADOME BUS/ RELE	34.00	40.80
	Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 14m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg, 3 LED diode, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	525D	39.00	46.80
	Infracrveni detektor Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osetljivosti obrade signala " ŠTITI PROSTOR ISPOD DETEKTORA, BEZ MRTVOG UGLA "	NV5	13.00	15.60
	Nosac za NV500 za montazu na plafon i zid	SB100	2.00	2.40

	Mikrotalasni i infracrveni digitalni detektor pokreta, anti masking. Dva rezima rada: adresabilni i konvencionalni, pokrivenost prostora 15m X 15m, 90°C i creep (krip) zona 3m X 3m pokrivenost ispod senzora, visina instaliranja od 2,5 ~ 3m, PIR i microwave senzor, detekcija maskiranja PIR-a i microwave senzora, neosetljivost na životinje, više nivoa podešavanja, podešavanje brzine detekcije anti maskinga, u BUS modu podešavanja se vrše preko Winloada i Babyware softvera, a u konvencionalnom se podešavanja vrše na samom senzoru prateći LED displej. U konvencionalnom režimu rada ima 3 relejna izlaza koji se mogu pojedinačno programirati	NVX80		195.00	234.00
	Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Optimizovan da ne reaguje na lažne alarme trigerovalne od strane malih ptica, mačaka ili pasa. Dva režima rada: pet immunity režim zaštite za spoljne prozore, koji meri do 7,5 x 2m. Za unutrašnju montažu moguće je isključiti pet immunity kako bi se prešlo u sharp mode režim sa pojačanom detekcijom za unutrašnje prozore i klizeća vrata do 10 x 2m NV35M koristi uzak snop zraka od 0.5m pri 5m rastojanja, omogućavajući pokret u blizini štice vrata ili prozora bez lažnih alarma. Ima i creep zone detekciju. Ispunjava IP54 standard.	NV35M		49.00	58.80
	Digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. BUS/RELE. Poseduje ANTI-MASKING FUNKCIJU. Dva dupla pasivna infracrvena detektora pokreta sa četiri uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite. Poseduje ANTI-MASKING FUNKCIJU.	NV780MX		125.00	150.00

	Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 16m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg. Ispunjava EN50131grade3Dva rezima rada: adresabilni i konvencionalni, pokrivenost prostora 16m X 16m vidni ugao 90°,PIR i microwavesenzor, detekcija maskiranja PIR-a i microwave senzora, neosetljivost na životinje, više nivoa podešavanja. Radna temperatura od -35° do 50°C.	NV75MW	70.00	84.00
	Digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom. Digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom i izborom opcije pet immuniti ili crep zona. Pokriva površinu 16m X 16m 90°. Ispunjava EN50131	NV75M	49.00	53.55

Specijalni detektori i prateća oprema



DG457 GLASSTREK BUS

Senzor za detekciju loma stakla , 7 digitalnih filtera frekvencije, zaštita od EMI i RFI talasa, podesiva osetljivost, antisabotazni prekidač, dva rezima rada - adresabilni i konvencionalni sa relejem

29.00 34.80



TESTTREK 459

Tester za Glasstrek

99.00 84.80



469/SB469

Zglobni nosač za IC senzore

zidna ili plafonska montaža

6.00 7.20



MG-SB85W/SB85

Zglobni nosač za MG-PMD85W i DG85W

zidna ili plafonska montaža

14.00 16.80

GPRS, GSM, IP moduli PARDOX



P-VOX

Telefonski dojavni automat, 2 govorne poruke, dojava na 12 telefonskih brojeva
2 ulazne zone

55.00 66.00



PCS250

GPRS/GSM komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS (samo u GSM modu rada), slanje fabrički definisanih glasovnih poruka sa kombinacijom VDMP3 (samo u GSM modu), jednostavna instalacija, povezivanje sa 4 žice

113.00 135.60



PCS265E

4G/3G/2G/GSM GPRS-SMS Modul za komunikaciju sa litijumskom baterijom, omogućava jednostavnu i sigurnu instalaciju povezanu preko RS485 do 100m daljine od centrale, a baterija pruža dovoljno snage za komunikaciju na mobilnoj mreži. Isporučuje se sa baterijom i sa CTV485 adapterom. PCS265 omogućava 4G/3G/2G komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava pouzdano

176.00 211.20

	PCS260E 4G/3G/2G/GSM Modul za komunikaciju GPRS-SMS PCS260 omogućava 4G/3G/2G komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmernu komunikaciju izmedju Paradox centrala i monitoring stanica, kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije pametne telefone. Ukoliko je 4G mreža nedostupna automatska konekcija na 3G/2G mrežu, podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmnom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4-žična instalacija, dvostruki prekidači za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca), prijavljuje gubitak komunikacije sa centralom u slučaju prekida.	130.00	156.00
	ANTKIT Produžetak za antenu za GPRS14 (MG6250 i PCS250) Dolazi sa nosačem za antenu, može se montirati do 2m od uređaja	23.00	27.60
	EXT Produžetak za GSM antenu 2m	13.00	15.60
	CTV485 RS485 konvertor , omogućava montažu PCS250 i do 300m od alarmne centrale	25.00	30.00
	Prijemna stanica za alarmni monitoring , kapacitet 512 Paradox alarmnih centrala, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard GPRS/IP komunikacija, 2x ethernet port, 2x serijski port, Contact ID, SIA protokol	700.00	840.00
	IP150+ Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Uključivanje / isključivanje sistema, mogućnost slanja mail-ova, upravljanje PGM-ovima, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.	71.10	85.32

	UC300 Univerzalni konvertor omogućava slanje CID izveštaja sa bilo kog alarmnog sistema drugih proizvođača, na Paradox IPR512 ili IPRS7 monitoring prijemnik, putem IP/GSM/GPRS veze. Povezuje se sa IP150 i PCS250/PCS250G modulima. Može da šalje Email (sa IP150) ili SMS poruke (sa PCS250/PCS250G). Serijski i paralelni mod za back-up ili paralelnu dojavu	60.00	72.00
	PCS250G GPRS komunikator Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS. PCS250G omogućava centrali da šalje izveštaj preko GPRS-a na IPR512 monitoring stanicu. Uređaj može da se konfiguriše da šalje SMS poruke krajnjem korisniku. Sve ovo se ostvaruje 4-žičnom serijskom konekcijom između PCS-a i centrale. PCS može da se instalira do 2m od centrale, a eksterna antena može da se instalira do 18m od PCS-a sa opcionim produžetkom.	98.00	117.60
	SR-150 Paradox bežična spoljna sirena , antisabotažno zaštićena, kompatibilna sa MG serijom 4.0 i Spectra SP serijom 4.0, 100dB. Dostupna u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	140.00	168.00
	WS 605W Bežična spoljna sirena , 433/868MHZ sa dvostrukom antisabotaznom zaštitom, 100dB, kompatibilna sa serijama MG/SP, verzije 4.0 ili više (bez SP4000) sa RTX3 v1.5 ili više, kao i sa MG6250 v3.0 ili više. Stiče u kompletu sa baterijama 1.5 Vdc tip "C"	26.00	31.20
	Bežična unutrašnja sirena , kompatibilna sa MG, SP serijom i RTX3 prijemnikom Jačine 100db sa integrisanim strob svetlom, domet 35m sa G6130/6160/6250, 70m sa MG5000/5050 i RTX3, dvostruka antisabotažna zaštita, mogućnost prijavljivanja do 4 sirene na jednu centralu (uključujući i SR150), napaja se sa tri 1.5V baterije "C" tipa (nisu uključene). Dostupna u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	73.00	87.60
	Izvor napajanja - čoperski, 12V / 1.75A elektronska zaštita, automatsko prebacivanje na akumulator	34.00	40.80

	Metalna kutija - veća 280x280x80mm	MK-V	17.00	20.40
	Metalna kutija - manja 203x254x80mm	MK-M	12.00	14.40
	Tamper kit - antisabotažni set	278/TK278	4.00	4.80