
















P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S















MAGELLAN - bežične alarmne centrale

			VPC	VPC+pdv		
		<p>Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, maksimalno 16 PGM-ova u plastičnom kucistu sa napajanjem.</p> <p>Centrala i napajanje ispunjava EN50131 Grade 2</p> <p>ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči (10 sa ATZ), 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača.</p> <p>Isporučuje se u plastičnoj kutiji sa napajanjem od 15V 5A</p>	MG5075	122	146.4	
		<p>Bežični alarmni sistem nove generacije - sve u jednom (all in one) + daljinski upravljač REM</p> <p>2 particije, mogućnost dodavanja do 64 bežična senzora, mogućnost istovremenog višestrukog izveštavanja (standardna fiksna glasovna dojava i opciono GPRS, GSM, SMS-potreban je modul GPRS14), dvosmerna glasovna komunikacija, podržava do 4 bežine sirene SR150, do 4 bežične tastature K32RF/K37, ugrađena sirena 90dB, udaljeni pristup sistemu putem GSM-a, dostupan u sivoj i beloj boji. Dostupna u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	MG6250	184.00	220.8	
AL010015						
		<p>GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice.</p> <p>Podešavanje za 4 frekfentna opsega za MG6250.</p>	GPRS14	89.00	106.80	
AL0100						
		<p>Produžetak za antenu za GPRS14 (MG6250 i PCS250). Dolazi sa nosačem za antenu, može se montirati do 2m od uređaja.</p>	ANTKIT	24.00	28.80	
AL010509						
		<p>Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ugrađen bežični primo-predajnik, 2 žičana ulaza za zone na ploči (4 sa ATZ), 2 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora i kutije. Dostupna u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	MG-5000/PCB	69.70	83.64	
AL010003						





AL010004		Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči (10 sa ATZ), 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora i kutije. Dostupna u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.	MG-5050/PCB	105.00 126.00	P ▲ R ▲ D O X [®] MAGELLAN[®]
AL010901		Stabilisano napajanje 13.8Vdc/1A za MG6160, MG6130 i MG-2WPGM	PA-12EU	21.70 26.04	MAGELLAN[®]
AL010903		Stabilisano napajanje 6Vdc/1A za šifrator K37	PA-6EU	15.20 18.24	MAGELLAN[®]
AL010903		Stabilisano napajanje 7Vdc/1A za MG6250	PA-7EU	15.20 18.24	MAGELLAN[®]




MAGELAN - šifratori

			TM 70	
		<p>Touchscreen tastatura, displej 7"+SOL(LICENCA) 7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" funkcijom.</p>	183.9 220.68	
				
AL010101		<p>Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na vise jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Mogućnost naknadnog aktiviranja "SpotOn Alarm Locator" i " Floor. Plans"-za više informacija kontaktirajte službu komercijale.</p>	156.30 187.56	 
				
AL010102		<p>Maske za šifrator TM50</p>	12.20 14.64	
				
AL010105		<p>LED šifrator za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP). 1 zona, 3 panik tastera</p>	44.40 53.28	 
				
AL010105		<p>LED sifrator, 32 zone , kompatibilan sa serijama MG5000, MG5050, Spectra SP Serijom. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem.</p>	67.30 80.76	 
				

AL010127		LCD sifrador, 32 zone, STAY D funkcija, mogućnost Upgrade putem 307USB i WinLoad. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem.	K32LCD+	76.40	91.68	
AL010		ICON šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU	K37 (K32IRF) 868	99.10	118.92	
AL010111		ICON šifrador za 32 zone - bežični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa akumulatorom, zahteva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU. Dostupna u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.	K37 (K32IRF)	99.10	118.92	
		LED šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX, osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa akumulatorom, zahteva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU. Dostupan samo na 868MHz	K32RF 868	96.40	115.68	
AL010903		Stabilisano napajanje 6Vdc/350mA za šifratore MG32WK i MG32LRF	PA6-EU	15.20	18.24	
AL010110		ICON šifrador za 32 zone, žičani za serije MG5000, MG5050 i Spectra SP	K35 (K32I)	78.20	93.84	
AL010112		Led šifrador za 10 zona. Koristi se za sisteme sa jednom particijom, tri panik tastera, kompatibilna sa E55, MG5000 i MG5050, SPECTRA SP centralama.	K636	39.80	47.76	

MAGELAN - daljinski upravljači

AL010201		<p>Daljinski upravljač sa 4 tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, do 5 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...). Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	REM1	P ▲ R ▲ D O X [®] MAGELLAN[™]	28.40 34.08
AL010202		<p>Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje /isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	REM2	P ▲ R ▲ D O X [®] MAGELLAN[™]	48.00 57.60
AL010211		<p>Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX. Dostupan u varijantama na 433MHz i 868MHz</p>	REM25	P ▲ R ▲ D O X [®] MAGELLAN[™]	44.00 42.06
AL010203		<p>Daljinski upravljač sa 15 tastera sa dvosmernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, testiranje nivoa signala i šuma na mestu predajnika, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	REM3	P ▲ R ▲ D O X [®] MAGELLAN[™]	56.20 67.44
AL010204		<p>Daljinski upravljač sa 4 tastera i integrisanom beskontaktnom karticom za kontrolu pristupa vodootporan, do 5 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), verzija 2.0 kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX.. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	RAC1	P ▲ R ▲ D O X [®] MAGELLAN[™]	41.20 49.44
AL010205		<p>Daljinski upravljač sa 5 različitih operacija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, pozadinsko osvetljenje, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	REM15	P ▲ R ▲ D O X [®] MAGELLAN[™]	28.20 33.84

AL010206		Bežični panik taster, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard. Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	REM101		P ▲ R ▲ D O X MAGELLAN™
			24.70	29.64	
		Narukvica za panik daljinski upravljač REM101	B101		MAGELLAN™
			7.40	8.88	
AL010208		Daljinski upravljač sa 5 tastera i integrisanom beskontaktnom karticom za kontrolu pristupa, dvosmerna komunikacija vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.	RAC2		P ▲ R ▲ D O X MAGELLAN™
			41.20	49.44	

MAGELAN- moduli za proširenje

Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ),
1PGM, primenljiv za centrale MG5000, MG5050,
Spectra SP i Digiplex EVO

ZX8








P ▲ R ▲ D O X™

M ▲ G E L L ▲ N™

60.00 72.00

MAGELAN- bežični detektori

AL010401		<p>Bežični senzor dometa 11X11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.</p> <p>Domet centralnog snopa i do 15m, domet do 35m sa MG6160, MG6130 i MG6250, domet do 70m sa MG5000, MG5050 i RTX3, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	PMD2P	44.00 52.80	P ▲ R ▲ G ▲ D O X MAGELLAN
AL010402		<p>Bežični digitalni IC senzor sa 2 NEZAVISNA IC ELEMENTA I duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg domet: 35m (sa MG-6130/6160), odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indicacija prazne baterije . Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	PMD75	63.00 75.60	P ▲ R ▲ G ▲ D O X MAGELLAN
AL010403		<p>Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg. Domet: 35m (sa MG-6130/6160), odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), kućište za spoljnu montažu otporno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indicacija prazne baterije. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz</p>	PMD85	87.00 104.40	P ▲ R ▲ G ▲ D O X MAGELLAN
AL010404		<p>Bežični magnetni kontakt velikog dometa domet: 35m (sa MG-6130/6160), odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), dva reed releja visoke osetljivosti, univerzalni ulaz predajnika - NC, tamper prekidač. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.</p>	DCT10	46.00 55.20	P ▲ R ▲ G ▲ D O X MAGELLAN
		<p>Bežični magnetni kontakt - ugradni, ispunjava EN 50131 SecurityGrade 2 standard domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (saMG5000 /MG5050 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom magnetu, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p>	DCT6	43.00 51.60	P ▲ R ▲ G ▲ D O X MAGELLAN

AL010405	Bežični magnetni kontakt - minijaturni domet:	DCT2	
	30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	46.00 55.20	
<hr/>			
	Bežični magnetni kontakt za dve zone , domet: 30m (sa MG-6130/6160), odnosno 60m	DCTXP2	
	(sa MG5000 / MG5050 / RTX3) , podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	45.00 54.00	
<hr/>			
	Bežični multiaxis senzor Senzor , domet do	GS250	
	35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3) Senzor MULTI-AXIS za unutrašnju montazu sa ugradjenim 3D akcelerometrom (merac ubrzanja), 3-axis (X, Y I Z ose) neprestano meri i analizira položaj u odnosu na tlo, 24-casovna zastita, za zaštitu slika, skulptura, plazma i LCD televizora, ATM masina... ili predmeta kod kojih nije dozvoljeno pomeranje. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	39.00 46.80	
<hr/>			
AL010401	Bežični toplotni detektor, kompatibilan sa MG6250 i MG5000/5050/5075 / RTX3 / RX1 / K32LX / K641LX	WH588P	
	Fiksni temperaturni senzor toplote, kompaktn, malih dimenzija, napajanje 9 V baterija, test taster, anti-tamperprekidač, zaštita od prodiranja stranih tela/insekata, CE seretifikat, 85dB alarmna sirena, aktiviranje na 58C	67.00 80.40	
<hr/>			
AL010412	Bežični senzor za lom stakla. Domet 6m, 360°, napajanje 3 AAA baterije, trajanje alarmnog signala 4s. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	G550	
		131.00 157.20	

AL010438



Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. NV35MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje i unutarašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unuprašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp modu s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV35MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štice vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard. Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru.

NV35MR

64.00 76.80

P ▲ R ▲ D O X[™]
M ▲ G E L L ▲ N[™]



Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, antimasking, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Dva dupla pasivna infracrvena detektora na pokret sa četiti uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg, poseduje antimasking, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Ispunjava IP54 standard IP zaštite. NV780MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje rešenje. Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru

NV780MR

150.00 132.21

P ▲ R ▲ D O X[™]
M ▲ G E L L ▲ N[™]



Digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom
Bežični senzor dometa 16X16m 90°, neosetljiv na životinje, anti-masking funkcija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru.

NV75MR

69.00 82.80

P ▲ R ▲ D O X[™]
M ▲ G E L L ▲ N[™]



Eksterni senzor za WD1
Eksterni senzor za WD1. Koristi se isključivo kao dodatak na WD1. Kad se postavi, WD1 gubi IP67 standard.

ES1

27.00 32.40

P ▲ R ▲ D O X[™]
M ▲ G E L L ▲ N[™]



Bežični detektor vode ispunjava IP67
Izbor 433 / 868 MHz se vrši prebacivanjem Dip
Switch-a u senzoru. Posедуje piezo i plavi led
indikator.
Može se programirati da PGM od centale
zatvara električni ventil
Ispunjava CE i IP67 standard

WD1

81.00 97.20

P ▲ R ▲ D O X™

MAGELLAN™

MAGELAN- Dodatna oprema




Bežični modul za proširenje, 8 zona, 3 PGM dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO

RTX3

P ▲ R ▲ D O X

MAGELLAN

Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz 70.00 84.00



Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije domet: 70m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primenljiv za centrale MG5000, MG-5050, MG-6130/6160/6250 i K32LX. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.

RPT1

P ▲ R ▲ D O X

MAGELLAN

108.00 129.60



Bežični dvosmerni PGM domet: 35m (sa MG-6130/6160), odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), dvosmerna komunikacija sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper prekidač. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz.

2WPGM

P ▲ R ▲ D O X

MAGELLAN

68.00 81.60

MAGELAN- sistemski moduli













	<p>Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Uključivanje / isključivanje sistema, mogućnost slanja mail-ova, upravljanje PGM-ovima, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.</p>	IP150+	68.00	81.60	
	<p>Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in</p>	VDMP3	58.00	69.60	
	<p>Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a</p>	307USB	59.00	70.80	
	<p>Bežični modul za proširenje, 2 PGM dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP</p>	RX1	28.00	33.60	

SPECTRA- alarmne centrale

	<p>Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, komunikator, spunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije</p>	<p>SP4000/PCB</p> <p>42.00 50.40</p>	
	<p>Alarmna centrala 10 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 5 ulaza za zone (10 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije</p>	<p>SP5500/PCB</p> <p>57.00 68.40</p>	
	<p>Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije</p>	<p>SP6000/PCB</p> <p>80.00 96.00</p>	
	<p>Alarmna centrala 32 zona, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator, 16 ulaza za zone (32 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije</p>	<p>SP7000/PCB</p> <p>103.00 123.60</p>	

SPECTRA- šifраторi

	<p>Touchscreen tastatura, displej 7"+SOL(LICENCA)</p> <p>7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" funkcijom.</p>	TM70		184	220.8	
	<p>Ugradna dozna za TM70</p>	TM70WB		13	15.6	
	<p>Touchscreen tastatura, displej 5"</p> <p>Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na vise jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Mogućnost naknadnog aktiviranja "SpotOn Alarm Locator" i " FloorPlans" -za više informacija kontaktirajte službu komercijale.</p>	TM50 +SOLlicenca		157.00	188.40	
	<p>Maske za šifратор TM50</p>	FPlate		13.00	15.60	
	<p>LED šifратор za 10 zona (za MG5000, MG5050 i Spectra SP) 1 ulaz za zonu, 3 panik tastera</p>	K10V		45.00	54.00	
	<p>LED šifратор, 32 zone , kompatibilan sa serijama MG5000, MG5050, Spectra SP Serijom.</p> <p>Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem</p>	K32+		68.00	81.60	

	LCD sifrador, 32 zone, STAY D funkcija, mogućnost Upgrade putem 307USB i WinLoad. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem	K32LCD+		77.00 92.40
	LCD šifrador sa ugrađenim bežičnim prijemnikom+ daljinski upravljač REM1. Kompatibilan sa centralama iz SpectraSP serije, u kompletu se isporučuje i jedan REM1 daljinski upravljač. Podržava REM1 V3.0, REM15, REM2 V1.04, REM3, RAC1 V2.0, RAC2 V1.0, PMD2P, PMD1P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, 2WPGM, RPT1, K32RF (K32LRF), K37 (K32IRF), SR150, SR120. Tastatura može da radi sa SP5500/6000/7000 V4.72 i više, SP4000 V4.90 i više.	K32LX		95.00 114.00
	ICON šifrador za 32 zone, žičani. Za serije MG5000, MG5050 i Spectra SP	K35(K32I)		79.00 94.80
	LED bežični šifrador 32 zone, kompatibilan za MG5000, MG5050 i Spectra SP serije sa RTX3, potreban PA6 adapter	K32RF		97.00 116.40
	LCD Bežični sifrador sa ikonama , kompatibilan sa serijama MG5000/MG5000 V3.22, Spectra SP V3.00 i RTX3 V1.42 . Opcija PA6 adapter	K37 (K32IRF)		100.00 120.00
	Led šifrador za 10 zona. Koristi se za sisteme sa jednom particijom, tri panik tastera, kompatibilna sa E55, MG5000 i MG5050, SPECTRA SP centralama.	K636		40.00 48.00

SPECTRA- moduli za proširenje



Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard, .primenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE, Spectra SP, Magellan i EVO

ZX8



60.00 72.00



Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard, primenljiv za centrale serije Spectra, Spectra SP, MG5000/5050

ZX8SP



37.00 44.40

10:



Bežični modul za proširenje, 32 zone, 3 PGM dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz

RTX3



70.00 84.00

10:



Bežični modul za proširenje, 2 PGM dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz

RX1



30.00 36.00

SPECTRA- specijalni dodatni moduli

AL010805











Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza, 4
potpuno programabilna PGM-a, svaki 5A,
primenljiv za centrale serije Spectra, Digiplex i
Digiplex NE

PGM4



62.00 74.40

SPECTRA- sistemski moduli

	<p>Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in</p>	VDMP3		57.00 58.56
	<p>Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Uključivanje / isključivanje sistema, mogućnost slanja mail-ova, upravljanje PGM-ovima, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.</p>	IP150+		71.10 71.29
	<p>HUB razvodnik i izolator magistrale, koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)</p>	HUB2		87.00 104.40
	<p>Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija, serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a</p>	307USB		59.00 70.80

DIGIPLEX i EVO- alarmne centrale



Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje EVOHD je poboljšana verzija EVO192, to je srce Insight sistema, sa podrškom za HD77 senzore, pruža brži i pouzdaniji dajler preko VOIP linije i snažnije napajanje od 3.5A kada se koristi 75VA transformator, AUX se može opteretiti do 2A, a 7Ah baterija će se napuniti za par sati

EVOHD/PCB

95.00 114.00

PARADOX
DIGIPLEX
EVO



Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, bez šifratora i kutije

EVO192/PCB

73.00 87.60

PARADOX
DIGIPLEX
EVO

DIGIPLEX i EVO- šifratori



Touchscreen tastatura, displej 7"+SOL(LICENCA)

7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" funkcijom.

TM70

184 220.8

PARADOX
DIGIPLEX
EVO



Touchscreen tastatura, displej 5"

Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Mogućnost naknadnog aktiviranja "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" -za više informacija kontaktirajte službu komercijale.

TM50 +SOL licenca

157.00 188.40

PARADOX
DIGIPLEX
EVO



Maske za šifrator TM50

FPlate

13.00 15.60

PARADOX
DIGIPLEX
EVO

	Grafčki LCD šifrator U boji, brojčano-alfabetni , učitavanje fotografija i slika pomoću SD slota, kompatibilan sa Imperijal i DigiPLEX EVO	K07C		86.25 293.96
	Touch Sense šifrator sa pozadinskim osvetljenjem. Moderan dizajn, otporna na prasinu, lak za rukovanje, kompatibilna sa EVO centralama	K656		116.00 139.20
	Temperaturni senzor za Grafica šifrator	TEMP07		30.00 36.00
	LCD šifrator brojčano-alfabetni , 192 zone zona sa 1 zonom na ploči, 1 PGM. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem	K641+		88.00 105.60
	LCD šifrator sa ugrađenim bežičnim prijemnikom + daljinski upravljač. Podržava REM1 V3.0, REM15, REM2 V1.04, REM3, RAC1 V2.0, RAC2 V1.0, PMD2P, PMD1P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, 2WPGM. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868Mhz	K641LX		113.00 135.60
	LCD šifrator sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona, 1 PGM, 3 panik tastera odobravanje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata	K641R		93.00 111.60
	Prikazni modul LED LED displej, prikazuje stanje particija 1-8 ili zona 1-48 ili 49-96	ANC1		66.00 79.20

DIGIPLEX i EVO- adresabilni detektori



Detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa dualnim senzorskim elementom metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

DM50

PARADOX
DIGIPLEX
EVO

27.00 32.40



Detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa quad senzorskim elementom metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

DM60

PARADOX
DIGIPLEX
EVO

32.00 38.40



Detektor pokreta, domet 10.5m, vidni ugao 90°, digitalni sa dva nezavisna dualna senzora neosetljivost na životinje do 40kg

DM70

PARADOX
DIGIPLEX
EVO

38.00 45.60



11x11m, 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

DG85

PARADOX
DIGIPLEX
EVO

80.00 96.00



360° Plafonski detektor pokreta; Patentirana digitalna detekcija; pokrivenost 7m x 6m na visini 2.4m ili 11m x 6m na visini 3.7m; Dva režima rada - ADRESABILNI ili klasični relejni kontakt na izlazu

DG467

PARADOX
DIGIPLEX
EVO

34.00 40.80



Adresabilni detektor pokreta nove generacije sa IMITACIJOM IP kamere
Digiplex bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD centralu. Potpuna kompatibilnost sa centralom Paradox EVOHD

HD77

PARADOX
DIGIPLEX
EVO

27.00 31.50



Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard NV35MX pruža vrhunsko spoljašnje i unutarasnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unuprašnju primenu, PetImmunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vratado 10 x 2m (33 x 7 ft). NV35MX koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ftna 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štice vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard

NV35MX

64.00 76.80

PARADOX
DIGIPLEX
EVO



Adresabilni detektor pokreta nove generacije sa integrisanom IP kamerom
HD audio / video na zahtev (VOD) / 20min HD audio / video verifikacija alarma i 20min snimanje na zahtev (ROD) / snimanje na događaj (ROT), HD 720p rezolucija snimanja, tri sekunde audio /video pre-alarm, detekcija – visoka pouzdanost PIR-a, auto pulse, auto dual edge, digital detektor sa 100° uglom gledanja, 1,4 megapikselni senzor slike, 1280x720p HD video kamera saautomatskom kontrolom pojačanja, kontrolom bele boje i automatskom blendom LAN konekcija Digiplex bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD /EVO192 / SP5500 / SP6000 / SP7000centrale.LAN I WiFi konekcija.
Kompatibilan sa Insite GOLD app i Swan serverom.

HD78F

173.00 207.60



Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom.
Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom i izborom opcije pet immunity ili creep zona. Pokriva površinu od 16m x 16m 90°. Montiranje na zid ili ćošak, EVO bus konekcija, EN 50131-2-2 Grade 3

NV75MX

57.00 53.55

PARADOX
DIGIPLEX
EVO

DIGIPLEX i EVO- moduli za proširenje

	Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard primenljiv za centrale Spectra, Digiplex i EVO	ZX8	
		60.00	72.00
	Modul za proširenje, 8 zona primenljiv za centrale Digiplex i EVO	ZX8D	
		120.00	144.00
	Modul za proširenje, 16 zona primenljiv za centrale Digiplex i EVO	ZX16D	
		130.00	156.00
	Modul za proširenje, 32 zone primenljiv za centrale Digiplex i EVO	ZX32D	
		220.00	264.00
	Modul za proširenje, 1 zona (2 sa ATZ)	ZX1	
		30.00	36.00
	Modul za proširenje, 1 zona za dodavanje magnetnog kontakta na BUS	ZC1	
		34.90	41.88
	Bežični modul za proširenje, 8 zona, 3 PGM dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO. Dostupan u varijantama na 433Mhz i 868MHz	RTX3	
		65.10	78.12

DIGIPLEX i EVO- moduli kontrole pristupa

	Modul za kontrolu pristupa - 4-žični Omogućava priključenje čitača na BUS, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom	ACM12	
		142.00 170.40	
	Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, 4-žični vodootporan, domet do 10cm	R910	
		99.00 118.80	
	Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, crni	R915	
		99.00 118.80	
	Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, srebrni	R915S	
		95.00 114.00	
	Standardna bezkontaktna karta (Clamshell), bez mogućnosti štampe	C702	
		4.00 4.80	
	Kartica za kontrolu pristupa , 2-strana sjajna ISO Proximity Card (Gloss), sa mogućnošću štampe obostrano	C706	
		4.00 4.80	
	Bezkontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa, plavi	C704	
		4.00 4.80	
	Bezkontaktni privezak za ključeve sa novim dizajnom i ojačanjem za privezak. Dostupan u četiri boje	C705 crni	
		4.00 4.80	
	Bezkontaktni privezak za ključeve sa novim dizajnom i ojačanjem za privezak. Dostupan u četiri boje	C705 plavi	
		4.00 4.80	
	Bezkontaktni privezak za ključeve sa novim dizajnom i ojačanjem za privezak. Dostupan u četiri boje	C705 zeleni	
		4.00 4.80	
	Bezkontaktni privezak za ključeve sa novim dizajnom i ojačanjem za privezak. Dostupan u četiri boje	C705 crveni	
		4.00 4.80	

DIGIplex i EVO- specijalni dodatni moduli



Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza 4 potpuno programabilna relejna izlaza 5A, aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj

PGM4

PARADOX
DIGIplex
EVO

62.00 74.40



Modul za proširenje sa 8 PGM izlaza, ispunjava EN 50131 SecurityGrade 3 standard 8 potpuno programabilna relejna izlaza 24V/4A, aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj, upravljanje preko Paradox Insight app. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

PGM82

PARADOX
DIGIplex
EVO

86.00 103.20



Modul za integraciju

PRT3

PARADOX
DIGIplex
EVO

101.00 121.20



Zvučni modul

dvosmerna govorna komunikacija sa monitoring centrom, funkcija kontinualnog snimanja: 2 minuta pre i posle alarma, univerzalni audio ulaz, razglas

LSN4

PARADOX
DIGIplex
EVO

150.00 180.00



Zvučna stanica

omogućava razgovor sa monitoring centrom, moguće je povezati do četiri stanice na jedan zvučni modul

SUB1

PARADOX
DIGIplex
EVO

60.00 72.00

DIGIPLEX i EVO- sistemski moduli

	<p>Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Uključivanje / isključivanje sistema, mogućnost slanja mail-ova, upravljanje PGM-ovima, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.</p>	IP150+	 71.10 85.32
	<p>Telefonska dojava, 5 tel. brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in</p>	VDMP3	 57.00 68.40
	<p>HUB razvodnik i izolator magistrale, koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)</p>	HUB2	 87.00 104.40
	<p>HUB razvodnik i izolator magistrale koristi se za deljenje magistrale na četiri potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)</p>	HUB4D	 300.00 360.00
	<p>Memorijski ključ kompatibilan sa Spectra, Digiplex i EVO</p>	PMC-5	 45.00 54.00
	<p>Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a</p>	307USB	 57.00 68.40
	<p>Univerzalni terenski programator, za update Magellan i Grafica softvera na terenu</p>	UIP-256	 90.00 108.00

Software



NEware - korisnički softver - demo verzija za 5 korisnika softver možete da preuzmete na <https://www.masterbc.co.rs/softveri/>

NEWDEM



0.00 0.00
















NEware - korisnički softver - alarm monitoring i kontrola pristupa, programiranje šifara korisnika, aktivni nadzor celog sistema, uključivanje / isključivanje sistema, bajpasovanje zona, kontrola PGM-ova, funkcije kontrole pristupa

NEW-ACC



0.00 0.00

Detektori pokreta - analogni

	domet 11m, vidni ugao 110° dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	PRO+/476+		13.00 15.60
	domet 11m, vidni ugao 88.5°, neosetljivost na životinje do 18kg dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	PRO PET/476PET		14.00 16.80
	vertikalno vidno polje, predviđen za montažu iznad vrata / prozora - "zavesa" dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	PARADOOR (460)		32.00 38.40
	domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG55/DG55+		18.00 21.60
	domet 12m, vidni ugao 110°, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG65/DG65+		23.00 27.60
	domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG75+		29.00 34.80
	domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač	DG85		80.00 96.00

	<p>Predviđen za plafonsku montažu, dva dualna IC elementa, razlikuje dolazno i odlazno kretanje, dva relejna izlaza, domet 67cmx6m 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	DG466 PARADOME		
	<p>vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC element, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m),100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	DG467 PARADOME BUS/RELE		
	<p>Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 14m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg, 3 LED diode,100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	525D		
	<p>Infracrveni detektor Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima(12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala " ŠTITI PROSTOR ISPOD DETEKTORA, BEZ MRTVOG UGLA "</p>	NV5		
	<p>Nosac za NV500 za montazu na plafon i zid</p>	SB100		



Mikrotalasni i infracrveni digitalni detektor pokreta, anti masking. Dva rezima rada: adresabilni i konvencionalni, pokrivenost prostora 15m X 15m, 90°C i creep (krip) zona 3m X 3m pokrivenost ispod senzora, visina instaliranja od 2,5 ~ 3m, PIR i microwave senzor, detekcija maskiranja PIR-a i microwave senzora, neosetljivost na životinje, više nivoa podešavanja, podešavanje brzine detekcije anti maskinga, u BUS modu podešavanja se vrše preko Winloada i Babyware softvera, a u konvencionalnom se podešavanja vrše na samom senzoru prateći LED displej. U konvencionalnom režimu rada ima 3 relejna izlaza koji se mogu pojedinačno programirati

NVX80

P A R A D O X

195.00 234.00



Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Optimizovan da ne reaguje na lažne alarme trigeroane od strane malih ptica, mačaka ili pasa. Dva režima rada: pet immunity režim zaštite za spoljne prozore, koji meri do 7,5 x 2m. Za unutrašnju montažu moguće je isključiti pet immunity kako bi se prešlo u sharp mode režim sa pojačanom detekcijom za unutrašnje prozore i klizeća vrata do 10 x 2m NV35M koristi uzak snop zraka od 0.5m pri 5m rastojanja, omogućavajući pokret u blizini štice vrat ili prozora bez lažnih alarma. Ima i creep zone detekciju. Ispunjava IP54 standard.

NV35M

P A R A D O X

49.00 58.80



Digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard. BUS/RELE. Posедуje ANTI-MASKING FUNKCIJU. Dva dupla pasivna infracrvena detektora pokreta sa četiri uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite. Poseduje ANTI-MASKING FUNKCIJU.

NV780MX

P A R A D O X

125.00 150.00



Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 16m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg. Ispunjava EN50131grade3Dva rezima rada: adresabilni i konvencionalni, pokrivenost prostora 16m X 16m vidni ugao 90°,PIR i microwavesenzor, detekcija maskiranja PIR-a i microwave senzora, neosetljivost na životinje, više nivoa podešavanja. Radna temperatura od -35° do 50°C.

NV75MW

70.00 84.00

P A R A D O X



Digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom. Digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom i izborom opcije pet immuniti ili crep zona. Pokriva površinu 16m X 16m 90°. Ispunjava EN50131

NV75M

49.00 53.55

P A R A D O X

Specijalni detektori i prateća oprema



Senzor za detekciju loma stakla , 7
digitalnih filtera frekvencije, zaštita od EMI i RFI
talasa, podesiva osetljivost, antisabotazni
prekidac, dva rezima rada - adresabilni i
konvencionalni sa relejem

**DG457 GLASSTREK
BUS**

PARADOX
Glasstrek

29.00 34.80



Tester za Glasstrek

TESTTREK 459

PARADOX
Glasstrek

99.00 84.80



Zglobni nosač za IC senzore
zidna ili plafonska montaža

469/SB469

PARADOX

6.00 7.20



Zglobni nosač za MG-PMD85W i DG85W
zidna ili plafonska montaža

MG-SB85W/SB85

PARADOX

14.00 16.80

GPRS, GSM, IP moduli PARDOX



Telefonski dojavni automat, 2 govorne poruke, dojava na 12 telefonskih brojeva
2 ulazne zone

P-VOX

P A R D O X

55.00 66.00



GPRS/GSM komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS (samo u GSM modu rada), slanje fabrički definisanih glasovnih poruka sa kombinacijom VDMP3 (samo u GSM modu), jednostavna instalacija, povezivanje sa 4 žice

PCS250

P A R D O X

113.00 135.60



4G/3G/2G/GSM GPRS-SMS Modul za komunikaciju sa litijumskom baterijom, omogućava jednostavnu i sigurnu instalaciju povezanu preko RS485 do 100m daljine od centrale, a baterija pruža dovoljno snage za komunikaciju na mobilnoj mreži.

Isporučuje se sa baterijom i sa CTV485 adapterom.

PCS265 omogućava 4G/3G/2G komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme.







Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmernu komunikaciju između Paradox centrala i monitoring stanica, kao i SMS.







Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije zapametne telefone. Ukoliko je \$g mreža nedostupna automatska konekcija na 3G/2G mrežu, podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmonom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4 žične instalacija, dvostruki prekidač za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca), prijavljivanje gubitka komunikacije sa centrlom u slučaju prekida .




PCS265E

P A R D O X

176.00 211.20

	<p>4G/3G/2G/GSM Modul za komunikaciju GPRS-SMS</p> <p>PCS260 omogućava 4G/3G/2G komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmernu komunikaciju izmedju Paradox centrala i monitoring stanica, kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije pametne telefone. Ukoliko je 4G mreža nedostupna automatska konekcija na 3G/2G mrežu, podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmnom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4-žična instalacija, dvostruki prekidači za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca), prijavljuje gubitak komunikacije sa centralom u slučaju prekida.</p>	PCS260E	130.00 156.00	P A R D O X
	<p>Produžetak za antenu za GPRS14 (MG6250 i PCS250)</p> <p>Dolazi sa nosačem za antenu, može se montirati do 2m od uređaja</p>	ANTKIT	23.00 27.60	P A R D O X
	<p>Produžetak za GSM antenu 2m</p>	EXT	13.00 15.60	P A R D O X
	<p>RS485 konvertor, omogućava montažu PCS250 i do 300m od alarmne centrale</p>	CTV485	25.00 30.00	P A R D O X
	<p>Prijemna stanica za alarmni monitoring, kapacitet 512 Paradox alarmnih centrala, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard GPRS/IP komunikacija, 2x ethernet port, 2x serijski port, Contact ID, SIA protokol</p>	IPR512	700.00 840.00	P A R D O X
	<p>Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Uključivanje / isključivanje sistema, mogućnost slanja mail-ova, upravljanje PGM-ovima, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.</p>	IP150+	71.10 85.32	P A R D O X

	<p>Univerzalni konvertor omogućava slanje CID izveštaja sa bilo kog alarmnog sistema drugih proizvođača, na Paradox IPR512 ili IPRS7 monitoring prijemnik, putem IP/GSM/GPRS veze. Povezuje se sa IP150 i PCS250/PCS250G modulima. Može da šalje Email (sa IP150) ili SMS poruke (sa PCS250/PCS250G). Serijski i paralelni mod za back-up ili paralelnu dojavu</p>	UC300	P A R A D O X	60.00 72.00
	<p>GPRS komunikator Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS. PCS250G omogućava centrali da šalje izveštaj preko GPRS-a na IPR512 monitoring stanicu. Uređaj može da se konfigurira da šalje SMS poruke krajnjem korisniku. Sve ovo se ostvaruje 4-žičnom serijskom konekcijom između PCS-a i centrale. PCS može da se instalira do 2m od centrale, a eksterna antena može da se instalira do 18m od PCS-a sa opcionim produžetkom.</p>	PCS250G	P A R A D O X	98.00 117.60
	<p>Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena, kompatibilna sa MG serijom 4.0 i Spectra SP serijom 4.0, 100dB. Dostupna u varijantama na 433Mhz i 868Mhz</p>	SR-150	P A R A D O X	140.00 168.00
	<p>Bežična spoljna sirena,433/868MHZ sa dvostrukom antisabotaznom zastitom, 100dB, kompatibilna sa serijama MG/SP, verzije 4.0 ili više (bez SP4000) sa RTX3 v1.5 ili više, kao i sa MG6250 v3.0 ili više. Stiče u kompletu sa baterijama 1.5 Vdc tip "C"</p>	WS 605W	P A R A D O X	26.00 31.20
	<p>Bežična unutrašnja sirena, kompatibilna sa MG, SP serijom i RTX3 prijemnikom Jačine 100db sa integrisanim strob svetlom, domet 35m sa G6130/6160/6250, 70m sa MG5000/5050 i RTX3, dvostruka antisabotažna zaštita, mogućnost prijavljivanja do 4 sirene na jednu centralu (uključujući i SR150), napaja se sa tri 1.5V baterije "C" tipa (nisu uključene). Dostupna u varijantama na 433Mhz i 868Mhz</p>	SR-120	P A R A D O X	73.00 87.60
	<p>Izvor napajanja - čoperski, 12V / 1.75A elektronska zaštita, automatsko prebacivanje na akumulator</p>	PS817	P A R A D O X	34.00 40.80

	Metalna kutija - veća 280x280x80mm	MK-V	P A R A D O X	17.00	20.40
	Metalna kutija - manja 203x254x80mm	MK-M	P A R A D O X	12.00	14.40
	Tamper kit - antisabotažni set	278/TK278	P A R A D O X	4.00	4.80