




FREE
ELDES CLOUD
SERVICES



Cenovnik ELDES alarmnih sistema

Slika	Naziv/Model	Proizvođač	VPC	MPC
AL020003 	EWM1 Bežična utičnica Kompatibilna sa centralama EPIR3 i Esim364, Esim 384 Radna temperatura - 20...+45°C, Bežični domet do 30m unutar objekta i do 150m na otvorenom, ISM868, Utrosak energije do 1W, Nominalna struja opterećenja 12,5A, opterećenje do 2,8kW. Meri utrosak el.energije.		66,00	79,20

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yummiapps.eldes&hl=en>



ELDES Security

aplikacija

Mobilna aplikacija
Eldes Securit je lični pomoćnik za bezbednost na vašem telefonu:
- Naoružajte ili razoružajte više područja prostorije
- Monitor kuće sa IP kamerama
- Kontrola električnih uređaja, garažnih vrata, rasvete itd.
- Pratite temperaturu bilo kog dela vašeg doma
- Prilagodljiva obaveštenja o push obaveštenjima
- Pogledajte status sistema i istoriju događaja
Da biste koristili Eldes Securit aplikaciju, potrebno je da imate registrovanog korisnika Eldes Cloud-a i jedan od Eldes centralnih panela nove generacije.

FREE

PITBULL Alarm PRO

dualni PIR senzor (1 dodatna zicana zona), 1 particija, Ugradjeni izlaz za žičanu sirenu (do 150mA) ili led indikator, Bežično na 868 MHz, Napajanje 11-15V, Proširiv do 16 dodatnih bežičnih komponenti, Ugao detekcije i opseg 90 stepeni do 10m, Rezervna baterija Ni-Mh, do 24h, Integrisan mikrofoni, Radna temp. -10... +40°C, Načini komunikacije: Ademco Conact ID, SMS, Voice calls, GPRS, Autorizovani korisnici: 10, 2 slota za nano-SIM kartice, Bežični domet do 3000m na otvorenom prostoru sa odgovarajucim detektorima (EWP3, EWD3, EWKB5, EWKB4)
Preporuceno za instalacije u prostorima do 150m2.

AL020104



185,71 222,852

AL020903



ESIM384 Hybridna alarmna centrala

SM/GPRS komunikator:850/900/1800/1900 MHz GSM, bezicni: 868 MHz integrisani,Komunikacija: SMS, voice calls, GPRS , Ethernet, CSD, PSTN,Radna temperatura: -20... +50C°, 10 autorizovanih korisnika,4 particije,Do 80 zona,4PGM izlaza max 500mA, Do 4 š ifratora,Mikrofon, Podrazava do 8 temperaturnih senzora, Daljinsko ažuriranje firmware-a, Konfiguracija prekoUSB, SMS, IP mreže ili š ifratora, Bezicni domet do 3000m na otvorenom prostoru sa odgovarajucim detektorima (EWP3, EWD3, EWKB5, EWKB4) Preporuceno za instalacije u prostorima do 300m2.

197,00 236,40

AL020004



ESR100 ELDES Monitoring Station Equipement

Kompatibilan sa MLR2-DG (SURGARD protocol),Risiver omogućava komunikaciju preko Internet-a, SMS (Cortex) I CSD-a,Podržava do 5000 objekata,Konfigurisanje kroz internet browser,Podržava do 5 monitoring stanica,Prijem događaja preko SMS, CSD, Internet-a (Cronos, I Eldes protokoli),Komunikacija RS-232, 2 Ethernet port-a, 4 USB port-a

980,00 1176,00

AL020005



EGR100 IP Receiver Software

EGR100 creates a virtual COM port, collects data from Eldes alarm control panels and forwards it to monitoring station software (MLR2-DG format)

NA UPIT

AL020603



EWP3 bezicni dual pir sensor Pet immune

Dualni detektor pokreta nove generacije. Ugao vidljivosti :90stepeni do 11m, Dimenzije:24x67x58, Pet immunity: do 40kg, 2 tampera,Bežično na 868 MHz. Povecan zivotni vek baterije 2x (do 36 meseci operativnog vremena) Bezicni domet do 3000m na otvorenom prostoru uz centrale PITBULL PRO i ESIM384.

67,00 80,40

AL020001



EWP-EXT bezicni dtektor tipa zavese za spoljnu montazu

EWP-EXT sadrži inovativne PIR i mikrotalasne senzore, precizno detektuje kretanje, odmah upozorava korisnika u slučaju upada.

255,00 306,00

AL020002



EWC1AM bezicni dtektor tipa zavese za spoljnu montazu

EVC1 sadrži inovativne PIR i mikrotalasne senzore, precizno detektuje kretanje, odmah upozorava korisnika u slučaju upada.

173,00 207,60

AL024016		<h3>EWF1-CO Bežični ugljen monoksid (CO) u kombinaciji sa detektorom dima</h3>	<p>Bežični elektrohemijski detektor ugljen monoksida (CO) u kombinaciji sa fotoelektričnim detektorom dima dizajniran za otkrivanje tinjajućeg požara. Neradioaktivna tehnologija za životnu sredinu Visoka i stabilna osetljivost Montažna ploča za brzo fiksiranje uz jednostavnu instalaciju LED indikator rada zvučnik za indikaciju audio alarma Tampers prekidač: za odvajanje uređaja od detekcije zida Senzor ugljen monoksida (CO) na bazi elektrohemije Životni vek 7 godina</p>	108,00	129,60
AL020401		<h3>EWF1 bezicni detektor dima</h3>	<p>Integrisana sirena Nivo zvuka 98dB Plastično kućište Otporan na insekte Kompatibilan sa ELDES WIRELESS Ugradjen taster za proveru</p>	71,00	85,20
AL020303		<h3>EWD3 Bezicni senzor - magnet za vrata/prozor, vibro senzor, detektor vode</h3>	<p>Nadzor vrata i prozora,vibracija, vode; 3-u-1 uređaj Tanak dizajn koji odgovara plitkim vratima ili okvirima prozora,Kompatibilan sa bežičnim Eldesom,Eksterni ulaz za dodatak detektora vode. Moze da radi kao 1 zona -magnet ili vibro senzor ili kao detektor vode, kao 2 zone (kombinacija dveju zona) ali ne moze da radi u sve 3 zone! Baterija 3V Litijumska 1500mAh-CR123A, Operativno vreme baterije do 5 godina. Bežicni domet do 30m u zatvorenim prostorima i do 3000m na otvorenom. Dimenzije: 177x22x22mm</p>	45,00	54,00
AL020302		<h3>EWD2 Bežični magnetni kontakt za vrata, šok senzor, detektor vode</h3>	<p>Nadzor vrata i prozora,3-u-1 uređaj Tanak dizajn koji odgovara plitkim vratima ili okvirima prozora, Kompatibilan sa bežičnim Eldesom, Eksterni ulaz, Ugradjeni šok senzor Moze da radi kao 1 zona -magnet ili vibro senzor ili kao detektor vode, kao 2 zone (kombinacija dveju zona) ali ne moze da radi u sve 3 zone!, Ugradjeni zonski ulaz koji se može koristiti npr. kao detektor prisustva vode</p>	41,00	49,20
AL020402		<h3>EFS1 ELDES Flood Sensor</h3>	<p>Radi uz bežični magnetni senzor EWD2 Tanak dizajn koji odgovara plitkim okvirima vrata</p>	15,00	18,00

AL020502		<h3>EWK2 Daljinski</h3>	<p>4 konfiguraciona dugmeta,Elegantan dizajn,Kompatibilam sa bežičnim Eldesom Daljinski upravljač zauzima 1 zonu na centrali za koji je najpraktičnije da bude ručni panik taster, bilo u tihom ili zvučnoj uzbuni/ dojavu na Monitoring Centar.</p>	31,00	37,20
AL020006		<h3>EWK3 Daljinski</h3>	<p>4 konfiguraciona dugmeta,Elegantan dizajn,Kompatibilam sa bežičnim Eldesom Daljinski upravljač zauzima 1 zonu na centrali za koji je najpraktičnije da bude ručni panik taster, bilo u tihom ili zvučnoj uzbuni/ dojavu na Monitoring Centar.</p>	50,00	60,00
AL020206		<h3>EWKB4 Bezicni led sifrador</h3>	<p>Kompaktan sa alarmom i kontrol panelom ESIM384,PITBULL PRO, ESIM364 i Epir3, Bežično na 868 MH. Led indikator 18 zona i buzzer za audio indicaciju. Tamper,1 dodatna zona tastature 3xAA 1.5V Litijumske (sa životnim vekom do 72 meseca) ili alkalne baterije sa životnim vekom do 48 meseci). Bezicni domet do 30m u zatvorenom prostoru i do 1000m na otvorenom.</p>	71,00	85,20
AL020205		<h3>EWKB5 Bezicna touch-screen sifrador</h3>	<p>Kompaktan sa alarmom i kontrol panelom ESIM384,PITBULL PRO, Bežično na 868 MHz. Displej na dodir, 4,3" , u boji. Glasovna asistencija (jezici:Engleski, Ruski, Litvanski, Italijanski, Francuski, Nemacki, Spasnski I Portugalski). Koristi 6x litijumskih baterija od 1,5V AA cije je operativno vreme 14 meseci (ukoliko se arm/disarm koristi 2 puta dnevno). Opciono se moze koristiti i sa 3 baterije kao i sa externim napajanjem od 12V. Meni koji moze da se personalizuje. Bezicni domet do 1000m na otvorenom. Dimenzije: 138x96x22mm</p>	249,00	298,80
AL020201		<h3>EKB3W Bežični šifrador</h3>	<p>Kompaktan sa alarmom i kontrol panelom ESIM364,EPIR,EPIR2,EPIR3 Led indikator 12 zona Tamper,1 dodatna zona tastature 3xAAA 1.5V alkalne baterije</p>	65,00	78,00
AL020203		<h3>EKB3 Žičani šifrador</h3>	<p>Dugmad sa pozadinskim osvetljenjem GSM panel konfiguracija preko šifratora 12 LED indikatora zona Svaka particija označena LED drugačije Tamper, 1 dodatna zona šifratora Kompaibilan sa ESIM264/364</p>	41,00	49,20

AL020204		EKB2 Žičani šifrator, osetljiv na dodir	<p>Moderni dizajni sa staklenim vrhom Dugmići osetljivi na odir LCD grafički displej Tamper, 1 dodatna zona šifatora Kompatibilan sa ESIM264/364 panels</p>	102,38	122,86
AL020204		EKB2 Žičani šifrator, osetljiv na dodir	<p>Moderni dizajni sa staklenim vrhom Dugmići osetljivi na odir LCD grafički displej Tamper, 1 dodatna zona šifatora Kompatibilan sa ESIM264/364 panels</p>	102,38	122,86
AL020802		EWR2 Bežični repeater signala	<p>Kompatibilan sa ESIM384, 364, EPIR2, EPIR3. Do 4 EWR2 po sistemu Pojačava bežični signal LED indikator za prenos podataka Interna/eksterna antena Podržava do 32 bežična uređjaja DC 9-15V 300mA koji ne ide u kompletu</p>	95,24	114,29
AL020950		ME1 Metalna kutija SIM264/ESIM364 (sa trafoom)	<p>Tamper prekidač Transformator 40VA, zaliveni sa osiguračem Dinezije: 25.5cm x 25.5cm x 8cm</p>	51,00	61,20
AL020702		EWS3 Bežična unutrašnja sirena	<p>4xAA 1.5 alkalne baterije Nivo zvuka 90dB Audio i vizuelni signali Kompatibilni sa bežičnim Eldesom</p>	57,14	68,57
AL020701		EWS2 Bežična spoljna sirena	<p>Kompatibilna sa bežičnim Eldesom Nivo zvuka 104dB 3xAA 1.5 alkalne baterije Radna temperatura od -30 do +55 stepeni Celzijusovih</p>	80,95	97,14
AL020011		ET083 Univerzalni 2G/3G komunikator	<p>4 nacina komunikacije PSTIN, GSM, GPRS(2G/3G), LAN, Dojava za 5 korisnika, Povezivanje sa centralom: BUS, RING/TIP, PGM.Omogucava komunikaciju sa monitoring centrom I direktno sa korisnikom. Upravljanje SMS/poziv</p>	138,10	165,72

AL020013



ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj

novije generacije baziran kao mikro-kontroler
 Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata
 Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja
 Upravljanje preko GSM / GPRS mreža
 Podržava do 2000 korisnika
 Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije

164,29 197,15

<https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.eldes.smartgate.appswidget>



Eldes Gates

ELDES Productivity

PEGI 3

This app is available for all of your devices

Installed



Gate control via mobile application

Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona. Rešenje će vam uštedeti vreme i pomoći vam da upravljate svojom kapijom bez napora. Aplikacija vam omogućava da otvorite i zatvorite kapiju samo jednim dodirnom, gde god da se nalazite.

FREE

AL020012



ELAN3 Ethernet komunikator

Ethernet komunikator koji omogućava instant internet pristup i dozvoljava komunikaciju između centrale Esim384 ili komunikatora ET082 i softvera za monitoring stanicu EGR100.
 Služi za mesta gde je GSM/GPRS konekcija slaba, koristi dodatno eksterno napajanje. Napajanje 10-24V

64,29 77,15

AL020008




ESIM252 Univerzalni GSM komunikator sa 2 relejna izlaza

Integrisan GSM komunikator,
 Povezivanje na bilo koji uređaj sa PGM izlazom, za aktiviranje nečega, pozivom ili SMS-om.
 Mogućnost obaveštavanja do 5 korisnika, uključujući i monitoring centar.

130,00 156,00

EPGM1 Ekspanzioni modul +C52+C47:H50

AL020805



64,29 77,15

AL020806



EPGM8 Ekspanzioni modul

Prosirenja do 8

programibilna izlaza 500mA (PGM),
 Kompatibilan sa centralama Esim364 i Esim384

30,95 37,14

AL020807
























EWT1 Wireless transmitter

Wireless

transmitter EWT1 is add-on module for ESIM264.

50,00 60,00

AL020804		EW2 Bežična zona i PGM izlaz ekspanzioni modul Povezuje bilo koji žičani uređaj/senzor sa Eldes kontrolnim panelom 4 zonska terminala 2 izlaza kroz otvoreni kolektor Baterijsko ili eksterno napajanje Kompatibilan sa žičanim senzorima bilo kog proizvođača	66,67	80,00
AL020019		DS18B20 IC Thermometer Temperature sensor Dalas temperaturni senzor DS18B20 je čip koji sadrži jedinstveni kod i koristi se za merenje temperature u opsegu od -55...+125°C.	14,29	17,15
AP040018		BS-OS359 Spoljna sirena sa blicerom Antisabotažno zaštićena, dvostruko zaštićena, 128dB pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, zaštita od kratkog spoja, trepćuće svetlo levo i desno, automatsko testiranje svih parametara uz indikaciju nepravdnosti, tajmer, indikacija praznog akumulatora	34,90	41,88
AP040019		BS-OS357 Spoljna sirena sa blicerom Antisabotažno zaštićena, dvostruko zaštićena, 115±3 dB pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, zaštita od kratkog spoja, indikacija praznog akumulatora	30,00	36,00
AP040017		BS-OS361 Spoljna sirena sa blicerom 115±3 dB alarm u slučaju gubitka napajanja,	28,60	34,32
AP040020		SL 300 Spoljasnja sirena 105Db, crveno svetlo, tamper	15,00	18,00
AP040501		BS-PS352 Unutrašnja sirena sa strob svetlom piezo,108dB	9,00	10,80

KI040001		Alarmni kabl 6x0.22 100m		25,80	30,96	
AP010003		Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah	Ultracell®	15,35	18,42	
AL021001		Baterija rezervna za Eldes uredjaje, 1.5V, AAAA	alkalna		1,63	1,96
AL021002		Baterija rezervna za Eldes uredjaje, 1.5V, AA	alkalna		4,60	5,52
AL021003		Baterija litijumska Eldes uredjaje, 3V, 220mAh,	rezervna za		3,40	4,08
AL021004		Baterija NiMH 9V, 250mAh, rezervna za Eldes uredjaje, 48x26x15mm	punjiva		14,00	16,80
AL021005		Baterija punjiva NiMH 8.4V, 350mAh, rezervna za Eldes uredjaje, 42.6x26.5x21mm		20,00	24,00	
AL020021		USB mini kabl za povezivanje centrala na računar		3,00	3,60	