

CENOVNIK



Hikvision TVI kamere, 1MP



DS-2CE56C0T-IT3 3.6mm

1MP TVI kamera u turret kućištu.

I M.P. +PDV

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1296x732. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP66. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

27.00

32.40

Hikvision TVI kamere, 2MP

DS-2CE56D0T-VFIRF(2.8-12mm)



2MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1273ZJ-130(B). Plafonski nosač DS-1271ZJ-130.

HIKVISION 85.00 102.00

DS-2CE56D8T-ITZ 2.8-12mm



2MP TVI kamera u dome kućištu.

Color: 0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR.

Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm.

Nivo zaštite IP50. 120dB WDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1273ZJ-130(B). Plafonski nosač DS-1271ZJ-130.

HIKVISION 85.00 102.00

DS-2CE56D8T-VPIT3Z 2.8-12mm



2MP TVI kamera u dome kućištu.

Color: 0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR.

Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm.

Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1273ZJ-140(B). Plafonski nosač DS-1271ZJ-140.

HIKVISION 110.00 132.00

DS-2CE76D0T-ITPF(2.8mm)(C)



2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0

Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika

2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje.

Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-

1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-

1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 34.00 40.80

DS-2CE56D0T-IRF(3.6mm)(C)



2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0

Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm.

Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v

napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za

banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni

nosač DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 36.00 43.20

DS-2CE76D0T-ITPFS(3.6mm)



2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0

Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika

3.6mm. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. Integrisan mikrofoni.

12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za

banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni

nosač DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 36.00 43.20

Hikvision TVI kamere, 2MP



DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)(C)

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 39.00 46.80



DS-2CE56D0T-IT1F(3.6mm)(C)

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 39.00 46.80



DS-2CE70D0T-ITMF(2.8mm)(Black)

2MP TVI kamera u mini turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje.

HIKVISION 45.00 54.00



DS-2CE76D0T-ITMFS 2.8mm

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1276ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 45.00 54.00



DS-2CE76D3T-ITMF 2.8mm

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 47.00 56.40



DS-2CE71D8T-PIRL(2.8mm)

2MP TVI kamera u turret kućištu.0.003Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux

with IR. Maksimalna rezolucija. 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. PIR detektor, strobe light alarm. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 54.00 64.80

Hikvision TVI kamere, 2MP



DS-2CE72DFT-F28(2.8mm)

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1273ZJ-110-SUS.

HIKVISION 74.00 88.80



DS-2CE72DFT-F 3.6mm

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1273ZJ-110-SUS.

HIKVISION 74.00 88.80



DS-2CE72DF3T-FS(2.8mm)

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikroskop. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 82.00 98.40



DS-2CE79D3T-IT3ZF(2.7-13.5mm)

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. 120dB WDR. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 70 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1237-130-TRL.

HIKVISION 86.00 103.20



DS-2CE72DFT-PIRXOF 3.6mm

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Flashing Light Alarm (Red & Blue), Audible Alarm. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1276ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION 96.00 115.20



DS-2CE79DF8T-AZE(2.8-12mm)

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom. 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP68. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM21. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1237ZJ-140, DS-1273ZJ-140B.

HIKVISION 230.00 276.00

Hikvision TVI kamere, 2MP

HWT-B220 3.6mm



2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP66. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



35.00

42.00

DS-2CE16D0T-IRPF 3.6mm



2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



36.00

43.20

DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)(C)



2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



39.00

46.80

DS-2CE16D0T-IRF(3.6mm)(C)



2MP kamera u mini bullet kućištu, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna)

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



39.00

46.80

DS-2CE16D0T-EXIF(2.8mm)



2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



40.00

48.00

HWT-B220-M(2.8mm)



2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



40.00

48.00

Hikvision TVI kamere, 2MP



DS-2CE16D3T-ITPF 3.6mm

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

41.00

49.20



DS-2CE16D0T-ITFS 2.8mm

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

45.00

54.00



DS-2CE17D0T-IT3F(3.6mm)(C)

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

54.00

64.80



DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm)(C)

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

54.00

64.80



DS-2CE17D0T-IT5F(3.6mm)(C)

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

57.00

68.40



HWT-B320-VF 2.8mm-12mm

2MP TVI kamera u bullet kućištu.

0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S.

Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION
HiWatch Series

58.00

69.60

Hikvision TVI kamere, 2MP



DS-2CE16D3T-IT3F(2.8mm)

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

58.00

69.60



DS-2CE16D0T-IT3E(3.6mm)

2MP kamera u bullet kućištu sa PoC tehnologijom. 0.01

Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

60.00

72.00



DS-2CE10DF3T-FS(2.8mm)

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

71.00

85.20



DS-2CE10DF3T-FS(3.6mm)

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.86 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

71.00

85.20



DS-2CE16D0T-VFIR3F 2.8-12mm

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP66. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ

HIKVISION

85.00

102.00



DS-2CE19D3T-IT3ZF(2.7-13.5mm)

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 70 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosč je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION

85.00

102.00

Hikvision TVI kamere, 2MP



DS-2CE16D7T-AIT3Z 2.8-12mm

2MP TVI kamera u bullet kućištu.
0.01 lux @ (f/1.2, AGC on), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ.

100.00 120.00



DS-2CE12DFT-PIRXOF 3.6mm

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.
Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. PIR detektor, strobe light, Integrirana sirena. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

105.00 126.00



DS-2CE16D8T-AIT3Z 2.8-12mm

2MP TVI kamera u bullet kućištu.
0.003Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

116.00 139.20



DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm)

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.
0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP68. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

256.00 307.20



DS-2CS54D8T-PH 3.6mm

2MP TVI kamera u pinhole kućištu 2 u 1 TVI/CVBS.
Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.7 mm. 120dB WDR. 12v napajanje.

92.00 110.40



DS-U12

2MP WEB kamera.
0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) . Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Integriran mikrofoni. USB 2.0 napajanje. Dužina kabla 2m. Kompatibilan sa Windows XP/7/10, Linux 4,14+, macOS 10.12+, Android 8.1+, Chrome OS.

75.00 90.00

Hikvision TVI kamere, 3MP



DS-2CE56F7T-IT3Z 2.8-12mm

3MP TVI kamera u turret kućištu.
0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2052x1536. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ. Zidni nosač je DS1273ZJ-130-TRL

HIKVISION

100.00

120.00



DS-2CE16F7T-IT3Z 2.8-12mm

3MP TVI kamera u bullet kućištu.
0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1536. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ.

HIKVISION

100.00

120.00

Hikvision TVI kamere, 4MP



HWT-T240-M(2.8mm)

4MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je: DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION
HiWatch Series

44.00

52.80



HWT-B240-M(2.8mm)

4MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION
HiWatch Series

46.00

55.20



HWT-B340-VF(2.8-12mm)

4MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION
HiWatch Series

68.00

81.60

Hikvision TVI kamere, 5MP



DS-2CE57H8T-VPITF 2.8mm

5MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110B.



68.00

81.60



DS-2CE56H0T-AITZF 2.7-13.5mm

5MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika 2.7 - 13.5mm. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130.



100.00

120.00



DS-2CE56H5T-ITZ 2.8-12mm

5MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.008Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika 2.8mm - 12mm. Nivo zaštite IP65. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130.



130.00

156.00



DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)

5MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika 2.7 - 13.5mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.



136.00

163.20



DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(C)

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.



50.00

60.00



DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS.



55.00

66.00

Hikvision TVI kamere, 5MP



DS-2CE78H0T-IT3FS 3.6mm

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. Integrisan mikrofon. 12v napajanje.

Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS.



63.00

75.60



DS-2CE78H8T-IT3F 2.8mm

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća

dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272j-110-TRS



68.00

81.60



DS-2CE78H8T-IT3F 3.6mm

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća

dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS



68.00

81.60



DS-2CE72HFT-F28(2.8mm)

5MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu

tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća

dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-TRS



91.00

109.20



DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(C)

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifikalna optika optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje.

Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.



104.00

124.80



DS-2CE72HFT-F(3.6mm)

5MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu

ehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća

dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-TRS



91.00

109.20

Hikvision TVI kamere, 5MP

DS-2CE56H0T-IT3ZF 2.7-13.5mm

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1
TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR.
Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.



HIKVISION

104.00 124.80

DS-2CE79H8T-IT3ZF 2.7-13.5mm

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1
TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.



HIKVISION

115.00 138.00

DS-2CE56H5T-IT3Z 2.8-12mm

5MP TVI kamera u turret kućištu.

Color: 0.008Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ.



HIKVISION

125.00 150.00

DS-2CE16H0T-ITPF(3.6mm)(C)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



HIKVISION

47.00 56.40

DS-2CE16H0T-ITF(2.8mm)(C)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



HIKVISION

50.00 60.00

DS-2CE16H0T-ITF(3.6mm)(C)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



HIKVISION

50.00 60.00

Hikvision TVI kamere, 5MP

DS-2CE16H0T-ITFS(2.8mm)



5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikroskop. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

55.00

66.00

DS-2CE17H0T-IT3F(2.8mm)(C)



5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

60.00

72.00

DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm)(C)



5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

63.00

75.60

DS-2CE16H8T-IT5F 3.6mm



5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

80.00

96.00

DS-2CE10HFT-F28 2.8mm



5MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu

tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

85.00

102.00

DS-2CE12HFT-F(3.6mm)



5MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu

tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

99.00

118.80

Hikvision TVI kamere, 5MP

DS-2CE12HFT-F28(2.8mm)

5MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu



tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

99.00

118.80

DS-2CE19H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.



Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika 2.7 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač: DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION

119.00

142.80

Hikvision TVI kamere, 8MP/4K

DS-2CE76U1T-ITPF(2.8mm)

8MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.



Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION

72.00

86.40

DS-2CE76U7T-ITMF 2.8mm

8MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.



0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

102.00

122.40

DS-2CE78U7T-IT3F(3.6mm)

8MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.



0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION

116.00

139.20

DS-2CE16U1T-ITPF(3.6mm)

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.



Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

75.00

90.00

**DS-2CE16U1T-ITPF(2.8mm)**

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



75.00

90.00

**DS-2CE19U1T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)**

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.



168.00

201.60

Hikvision TVI kamere, 8MP/4K

DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1

TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.



HIKVISION

222.00

266.40

DS-U18

8MP WEB kamera.

0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) . Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6 mm. Integrisan mikروفon. USB 2.0 i 3.0 napajanje. Dužina kabla 2m.

Kompatibilan sa Windows 7/10, Android, Linux.



HIKVISION

178.00

213.60

Hikvision TVI PTZ kamere



DS-2AE7232TI-A

2MP TVI kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color:

0.005Lux@(F1.2, AGC ON)/B/W: 0.001 Lux@(F1.2, AGC ON)0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 153

mm, 36x optički zum. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 150 metara. 24v napajanje. Nosač za zid je DS-1602ZJ.

HIKVISION

727.00

872.40



DS-2AE4225TI-D(E)

2MP TVI kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux

@(F1.6, AGC ON)/B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)0 lux with IR.

Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm.

Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 100 metara. 12v napajanje. Dolazi sa nosačem za zid DS-1618ZJ.

HIKVISION

430.00

516.00

Hikvision TVI digitalni video snimači

DS-7204HGHI-F1(S)

Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 960p.



Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate: 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.

HIKVISION
HiWatch Series

75.00

90.00

HWD-5108M(S)

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 1080p.



Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate: 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

HIKVISION
HiWatch Series

84.00

100.80

DS-7208HGHI-F1/N(S)

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 960p.



Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate: 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

HIKVISION
HiWatch Series

88.00

105.60

DS-7208HGHI-F1/NB

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 960p.



Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate: 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

HIKVISION
HiWatch Series

95.00

114.00

HWD-6104MH-G3(S)

Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.



Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Frame rate: 4 MP@8fps/1080p@15fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB.

HIKVISION
HiWatch Series

99.00

118.80

DS-7104HQHI-K1(C)(S)

Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP.



Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

HIKVISION
HiWatch Series

108.00

129.60

Hikvision TVI digitalni video snimači

DS-7208HGHI-F2



Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 1080p.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate:1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.

HIKVISION

116.00

139.20

iDS-7204HQHI-M1/S(C)



Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 2kanala. Quick search by object or event type is supported.

HIKVISION

117.00

140.40

HWD-7104MH-G3(C)(S)



Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8MP@8 fps/ 5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Podržava line crossing detection and intrusion detection za dva kanala.

HIKVISION
HiWatch Series

148.00

177.60

DS-7216HGHI-F1



Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 1080p.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate:1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

HIKVISION
HiWatch Series

150.00

180.00

DS-7104HUHI-K1(C)(S)



Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: MP@8 fps/ 5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. Line Crossing Detection/IntrusionvDetection na 2 kanala.

HIKVISION

161.00

193.20

DS-7216HGHI-K1(C)(S)



Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 5MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate:1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Motion detection 2.0 je uključena na svim analognim kanalima, klasifikuje ljude i vozila.

HIKVISION

165.00

198.00

Hikvision TVI digitalni video snimači

DS-7108HQHI-K1(C)(S)




Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1xVGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

HIKVISION

167.00 200.40

DS-7216HGHI-F2



Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 1080p.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate:1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps. Kompresija snimanja: H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.

HIKVISION

175.00 210.00

iDS-7208HQHI-M1/S(C)



Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 2 kanala. Quick search by object or event type is supported.

HIKVISION

176.00 211.20

iDS-7204HUHI-M1/S/A(C)PLUS



Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 4x audio in, 1x audio out, 4x alarm in, 1x alarm out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.

HIKVISION

183.00 219.60

iDS-7204HUHI-M2/FA



Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported. Face picture search na prvom kanalu.

HIKVISION

185.00 222.00

iDS-7208HUHI-M1/S/A



Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.

HIKVISION

285.00 0.00

Hikvision TVI digitalni video snimači

IDS-7216HQHI-M1/S

Turbo AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.



Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1xVGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4kanala. Quick search by object or event type is supported.

HIKVISION

305.00 366.00

IDS-7216HQHI-M2/S

Turbo AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.



Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1xVGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysisna 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.

HIKVISION

334.00 400.80

IDS-7208HUHI-M2/S/A

Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.



Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1xVGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.

HIKVISION

344.00 412.80

IDS-7208HUHI-M2/S

Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.



Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1xVGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.

HIKVISION

344.00 412.80

DS-7208HTHI-K2

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP.



Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15 fps/ 5 MP@20 fps/ 3K@20 fps/ 3 MP@18fps/ 4 MP 1080p@25 fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1xVGA, 1x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 1x audio out. 8x alarm in, 4x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Podržava line crossing detection and intrusion detection za dva kanala.

HIKVISION

408.00 489.60

iDS-7216HUHI-M2/S(C)PLUS

Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP.



Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15 fps/ 5MP@20fps/ 3K@20 fps/ 4 MP@30fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@30fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB podisku. Motion Detection 2.0 (human/vehicle analysis). Perimeter Protection (human/vehicle analysis).

HIKVISION

643.00

771.60

Hikvision TVI digitalni video snimači

DS-7316HUHI-K4

Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: MP@8 fps/ 5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-232, RS485 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.



HIKVISION

1001.00 1201.20

DS-7332HQHI-K4

Turbo HD video snimač sa 32 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS232, RS485 komunikacija. 4HDD



HIKVISION

1168.00 1401.60

DS-7316HTHI-K4

Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@12fps/ 5 MP@20fps/ 3 MP@18 fps/ 4 MP@30fps/ 1080p@30fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 2x audio out, 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 i RS232 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku, 1x eSATA. Perimeter Protection line crossing and intrusion detection.



HIKVISION

1586.00 1903.20

DS-7332HUHI-K4

Turbo HD video snimač sa 32 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps.

Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-232, RS485 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.



HIKVISION

1670.00 2004.00

Hikvision IP kamere, 2MP



DS-2CD1123G0E-I 2.8mm

2MP mrežna kamera u dome kućištu.
1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @ (F2.0,AGCON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1267ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1258ZJ.

HIKVISION 89.00 106.80



DS-2CD2123G2-I(2.8mm)

2MP mrežna kamera u dome kućištu. Acu Sense tehnologija.
1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080Hikvision IP kamere, 2MP. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, supports human and vehicle targets classification, Face Capture. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110.

HIKVISION 153.00 183.60



DS-2CD1723G0-IZ 2.8-12mm

2MP mrežna kamera u dome kućištu.1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1273ZJ-DM21. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1267ZJ-SUS.

HIKVISION 168.00 201.60



DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom.
1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofonski. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM6. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION 170.00 204.00



DS-2CD2526G2-IS(2.8mm)(C)

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom.
1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofonski. Slot za microSD karticu do 1256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face Capture. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM6. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION 198.00 237.60



DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.
1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66,IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, supports human and vehicle targets classification, Face Capture. 12v napajanje,PoE. Nosač za zid je DS-1473ZJ-155, Nosač za banderu je DS-1476ZJ-SUS.

HIKVISION 303.00 363.60

Hikvision IP kamere, 2MP



DS-2CD5126G0-IZS(2.8-12mm)(B)

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion detection, face detection, object removal detection, unattended baggage detection, Scene change detection. 12vnapajanje,PoE. Zidni nosač je DS-1273ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

638.00

765.60



DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)

2MP mrežna kamera u turret kućištu.1/2.8"

CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0,AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080.Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR.Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač jeDS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

78.00

93.60



DS-2CD1323G0E-I(2.8mm)(C)

2MP mrežna kamera u turet kućištu.1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. zašтите IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE.Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ.

HIKVISION

83.00

99.60



DS-2CD1327G0-L(2.8mm)(C)

2MP mrežna kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED belih dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Ugaoni nosač je DS_1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS.

HIKVISION

96.00

115.20



DS-2CD2327G1-LU(2.8mm)

2MP mrežna kamera u turret kućištu sa ColorVu

tehnologijom.1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.0035Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED belih dioda 30 metara. Intergrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing, intrusion detection, face detection, object removal detection, unattended baggage detection, Scene change detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM21.

HIKVISION

159.00

190.80

DS-2CD1021-I(2.8mm)(F)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30m. 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZI-XS.



78.00

93.60

Hikvision IP kamere, 2MP

DS-2CD1021-I(4mm)(F)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30m. 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



HIKVISION

78.00

93.60

DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30m. . 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



HIKVISION

83.00

99.60

DS-2CD1027G0-L(2.8mm)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED belih dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



HIKVISION

96.00

115.20

DS-2CV2026G0-IDW(4mm)(D)/FUS

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR, Domet IC dioda do 30m. Integrisano strobe svetlo. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Zvučni alarm. Video analitika: Line crossing, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



HIKVISION

150.00

180.00

DS-2CD2027G1-L(4mm)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.0035Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED belih dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je SA-1276ZJ-SUS.



HIKVISION

154.00

184.80

DS-2CV2026G0-IDW(2.8mm)(D)/FUS

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR, Domet IC dioda do 30m. Integrisano strobe svetlo. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Zvučni alarm. Video analitika: Line crossing, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.



HIKVISION

155.00

186.00

Hikvision IP kamere, 2MP

DS-2CD2027G2-L(4mm)(C)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.



1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED belih dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, supports human and vehicle targets classification. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S, nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

160.00

192.00

DS-2CD1623G0-IZ(2.8-12mm)(C)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 50 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.



HIKVISION

168.00

201.60

DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm)(C)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.



1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda do 60m. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, supports human and vehicle targets classification, Face Capture. 12V napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS.

HIKVISION

303.00

363.60

DS-2CD2D21G0-D/NF(3.7mm)

2MP mrežna kamera u pinhole kućištu.



1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025Lux @ (F1.2, AGC ON), Color: 0.069Lux @ (F2.0, AGC ON) B/W: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.014Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.7mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. 120dB WDR. 1x audio in. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exit detection, unattended baggedetection, object removal detection, face detection. 12V

HIKVISION

127.00

152.40

DS-2CV2U21FD-IW(2.0mm)(W)/FUS

2MP mrežna WiFi kamera u cube kućištu.



1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.0mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. DWDR. Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. 5V micro USB napajanje.

HIKVISION

65.00

78.00

DS-2CD2421G0-IDW(2.8mm)(W)

2MP mrežna WiFi kamera u cube kućištu.



1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. DWDR. Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje, PoE.

HIKVISION

103.00

123.60

Hikvision IP kamere, 2MP

DS-2CD2423G0-IW(2.8mm)(W)



2MP mrežna WiFi kamera u cube kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. DWDR. Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12V ,napajanje, PoE.

HIKVISION

131.00

157.20

Hikvision IP kamere, 4MP

HWI-D140H(2.8mm)



4MP mrežna kamera u dome kućištu.ON),0.028Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440.Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivozaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12vnapajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18.

HIKVISION

91.00

109.20

DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)



4MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1258ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION

119.00

142.80

DS-2CD2143G2-I(2.8mm)



4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110.

HIKVISION

156.00

187.20

DS-2CD2146G2-ISU(2.8mm)(C)



4MP mrežna kamera u dome kućištu.1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem.Color: 0.003 Lux@ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120.

HIKVISION

184.00

220.80

DS-2CD1743G0-IZ(2.8-12mm)(C)



4MP mrežna kamera u dome kućištu.1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalnaoptika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM21. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

187.00

224.40

DS-2CD2147G2(2.8mm)(C)



4MP mrežna kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 130dB WDR. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46, nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

208.00

249.60

Hikvision IP kamere, 4MP



DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C)

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 lux @(F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 12688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face Capture. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

214.00 256.80



DS-2CD5146G0-IZS(2.8-12mm)(B)

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection. 12v napajanje,PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION

672.00 806.40



HWI-T240H(2.8mm)(C)

4MP mrežna kamera u turet kućištu.4MP mrežna kamera u turet kućištu.ON),0.028Lux @(F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440.Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivozaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12vnapajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS

HIKVISION
HiWatch Series

87.00 104.40



DS-2CD1343G0-I(2.8mm)(C)

4MP mrežna kamera u turet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ.

HIKVISION

113.00 135.60



DS-2CD1343G0-I(4mm)(C)

4MP mrežna kamera u turet kućištu.1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksnaoptika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE.Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION

113.00 135.60



DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C)

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa

DarkFighter tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W:
0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fixna optika 2.8mm. Kompresija
H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara.
Integriran mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika:
Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting
detection, Scene change detection, Face Capture. 12v napajanje,PoE.

HIKVISION

176.00

211.20

Hikvision IP kamere, 4MP

DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)



4MP mrežna kamera u turret kućištu.
1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 1.68mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. 120dB WDR. Domet IC dioda 10 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, on, unattended baggage detection, object removal detection, face detection, scene change detection. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

196.00

235.20

DS-2CD2347G2-L(2.8mm)(C)



4MP mrežna kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom.
1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED belih dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-

HIKVISION

208.00

249.60

HWI-B140H(2.8mm)(C)



4MP mrežna kamera u bullet kućištu.
1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION
HiWatch Series

84.00

100.80

DS-2CD1043G0-I(4mm)(C)



4MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

113.00

135.60

DS-2CD1043G0-I(2.8mm)(C)



4MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

113.00

135.60

DS-2CD1047G0-L(2.8mm)



4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB. Domet LED belih dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

129.00

154.80

Hikvision IP kamere, 4MP

DS-2CD2043G2-I(2.8mm)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.



1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Scene change detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

156.00 187.20

DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.



1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Scene change detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION

170.00 204.00

DS-2CD2047G2-L(2.8mm)(C)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.



1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED belih dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Scene change detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

187.00 224.40

DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)(C)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275-S-SUS.



HIKVISION

187.00 224.40

DS-2CD2T46G2-2I(2.8mm)(C)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.



1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS

HIKVISION

192.00 230.40

Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

IV III

DS-2CD2T46G2-4I(4mm)(C)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux



with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB.

HIKVISION

204.00 244.80

Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

Hikvision IP kamere, 4MP

DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm)



4MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 1.68mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 20 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection,on, unattended baggage detection, object removal detection, face detection, scene change detection. 12v napajanje,PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS.

HIKVISION

224.00 268.80

DS-2CD2T47G2-L(2.8mm)(C)



4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED belih dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS.

HIKVISION

246.00 295.20

DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)



4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Detection. 12v napajanje,PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-

HIKVISION

284.00 340.80

DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)



4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje,PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476TZJ-

HIKVISION

330.00 396.00

Hikvision IP kamere, 5MP



DS-2CD1353G0-I(2.8mm)(C)

5MP mrežna kamera u turret kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F1.2;AGCON), 0.028Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1920. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION 119.00 142.80



DS-2CD2455FWD-I(2.8mm)

5MP mrežna kamera u turret kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim ske Maksimalna rezolucija 2560x1920. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION 1254.00 1504.80



DS-2CD2455FWD-I(2.8mm)

5MP mrežna kamera u cube kućištu. 1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IRColor: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 2944x1656. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. 120dB WDR. Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection, face detection, scene change detection. 12V napajanje, PoE.

HIKVISION 165.00 198.00

Hikvision IP kamere, 6MP

DS-2CD2763G1-IZS(2.8-12mm)

6MP mrežna kamera u dome kućištu.



1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3072x2048. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM65. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1473ZJ-155.

HIKVISION 282.00 338.40

DS-2CD2765FWD-IZS 2.8-12mm

6MP mrežna kamera u dome kućištu.



1/2.4" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3072x2048. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection, face detection. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1473ZJ-155.

HIKVISION 348.00 417.60

DS-2CD2365FWD-I 4mm

6MP mrežna kamera, 1/2.4" CMOS sa progresivnim



skeniranjem

Maksimalna rezolucija 3072x2048@20fps, fiksni objektiv 4mm, H.265+, H.265, IP67, 120dB WDR, BLC/3D DNR/HLC/ROI, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, detekcija lica, detekcija prelaska linije, detekcija upada, detekcija nenadziranog prtljaga, detekcija nestanka objekta, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect, 12 VDC & PoE. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM21

HIKVISION 198.00 237.60

DS-2CD2065FWD-I 4mm

6MP mrežna kamera u bullet kućištu.



1/2.4" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3072x2048. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection, face detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION 198.00 237.60

DS-2CD2065FWD-I(2.8mm)

6MP mrežna kamera u bullet kućištu



1/2.4" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3072x2048. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection, face detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

HIKVISION 198.00 237.60

DS-2CD2T63G2-2I(4mm)

6MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.



1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION 211.00 253.20

Hikvision IP kamere, 6MP

DS-2CD2T63G2-4I(2.8mm)

6MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.



1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje,PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Odgovarajuća dozna je DS-1276ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

HIKVISION

221.00

265.20

DS-2CD2663G1-IZS(2.8-12mm)

6MP mrežna kamera u bullet kućištu.



1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3072x2048. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-S.

HIKVISION

314.00

376.80

Hikvision IP kamere, 8MP/4K

DS-2CD2183G0-IS 2.8mm

8MP mrežna kamera u dome kućištu.



1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ.

HIKVISION

219.00

262.80

DS-2CD2186G2-I(2.8mm)(C)

8MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.



1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

241.00

289.20

DS-2CD2186G2-ISU(2.8mm)(C)

8MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.



1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION

252.00

302.40



DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)

8MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.00 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, on, region entrance detection, region exiting detection, face Capture,

HIKVISION

437.00

524.40



DS-2CD2386G2-I(4mm)

8MP mrežna kamera u turret kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face Detection. 12v napajanje, PoE

HIKVISION

232.00

278.40

Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je 1276ZJ-SUS.



DS-2CD2386G2-I(2.8mm)(C)

8MP mrežna kamera u turret kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face Detection. 12v napajanje, PoE.

HIKVISION

241.00

289.20

Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je 1276ZJ-SUS.

Hikvision IP kamere, 8MP/4K



DS-2CD2083G0-I 4mm

8MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12v napajanje, PoE.

HIKVISION

190.00

228.00

Odgovarajuća



DS-2CD2086G2-I(2.8mm)(C)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB.

HIKVISION

241.00

289.20

Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection,



DS-2CD2T83G2-4I(2.8mm)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB.

HIKVISION

236.00

283.20

Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture.

DS-2CD2T83G2-4I(4mm)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.



1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB.

Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture.

HIKVISION 236.00 283.20

DS-2CD2T86G2-4I(4mm)(C)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.



1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika

4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB.

Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. 12v

napajanje,PoE.

Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION
277.00 332.40

DS-2CD2T86G2-2I(4mm)(C)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.



1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika

4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB.

Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. 12v

napajanje,PoE.

Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION
280.00 336.00

Hikvision IP kamere, 8MP/4K

DS-2CD2T86G2-2I(2.8mm)(C)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.



1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika

2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB.

Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. 12v

napajanje,PoE.

Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

HIKVISION 280.00 336.00

DS-2CD2087G2-L(2.8mm)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.



1/1.2" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light. Maksimalna rezolucija

3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED belih dioda 40 metara.

Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Scene change detection. 12v

napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S.

HIKVISION 316.00 379.20

DS-2CD2T87G2-L(4mm)(C)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.



1/1.2" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED belih dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)) Scene change detection. 12v napajanje,PoE.



395.00 474.00

IV

III

DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.



1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća nazidna dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.




437.00 524.00

Hikvision IP PTZ kamere

DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12mm)

2MP PTZ mrežna kamera u bullet kućištu.



1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje,PoE.



175.00 210.00

DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)

4MP PTZ mrežna kamera u bullet kućištu.



1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje,PoE.



194.00 232.80

HWP-N2404IH-DE3(F)

4 MP mrežna kamera u PTZ kućištu.



1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON) B/W: 0.001Lux @ (F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm, 4x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 20 metara. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance, Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detect. 12V napajanje, PoE. Nosač za zid je DS-1294ZJ-PT.



183.00 219.60



DS-2DE3A400BW-DE(F1)(S5)(B)

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa ColorVu i AcuSense tehnologijom.
1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out, Integrisan zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Face Capture, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, region exiting detection. 12V napajanje, PoE.

HIKVISION

268.00 321.60



DS-2DE4225W-DE3(B)

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.
1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. 120dB WDR. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection. 12V napajanje, PoE.

HIKVISION

511.00 613.20



DS-2DE4425IW-DE(T5)

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.
1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 100 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection. 12V napajanje, PoE+. Kamera se isporučuje sa zidnim nosačem DS-1618ZJ i napajanjem. Nosač za banderu je DS-1673ZJ.

HIKVISION

593.00 711.60

Hikvision IP PTZ kamere

DS-2DE7A232IW-AEB(T5)



2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR.

Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 153 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR.

Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika:

Line crossing, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection. Auto Tracking, Face Capture. 24VAC napajanje, Hi-

PoE. Kamera se isporučuje sa zidnim nosačem DS-1602ZJ. Nosač za banderu je DS-1673ZJ.

890.00 1068.00

DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5)



4 MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa ColorVu, DarkFighter i AcuSense tehnologijom.

Dual lens: fixna optika 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem, varifokalna optika 1/2.8 progressive scan CMOS. fixed-focal: Color:

0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux with light, varifocal: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON);

0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 4.8 - 112.5 mm, 25x optički zum, Fixna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264.

Nivo zaštite IP66, IK10. DWDR. Domet IC dioda 200 metara, domet LED dioda 30m. 2x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. za microSD karticu do 256GB. Video analitika:

Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) Face Capture.

24V napajanje, HI-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ.

944.00 1132.80

Hikvision IP kamere, specijalne

DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm)



2MP mrežna kamera namenjena za brojanje ljudi.
1/1.2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. DWDR. Domet IC dioda 6 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. Integrisan mikrofoni, 1x audio out. Video analitika: People Counting: Counts people entering and exiting separately Supports real-time uploading and uploading by statistic cycle Sends email reports on daily, weekly, monthly or annually basis. 12v napajanje, PoE.

HIKVISION

1200.00 1440.00

DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0mm)



2MP mrežna kamera namenjena za brojanje ljudi.
1/1.2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 6 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. Integrisan mikrofoni, 1x audio out. Video analitika: People Counting: Counts people entering and exiting separately Supports real-time uploading and uploading by statistic cycle Sends email reports on daily, weekly, monthly or annually basis. 12v napajanje, PoE.

HIKVISION

1273.00 1527.60

DS-2CD6984G0-IHSAC(2.8mm)



32MP mrežna PanoVu kamera.
1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012Lux @ (F1.4, AGC ON) B/W: 0.0009Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0012Lux @ (F1.4, AGC ON), 0.0009Lux with IR. Maksimalna rezolucija 8160x3613. Fiksna optika 4x 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet 4 LED diode 20 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. 12v napajanje, PoE.

HIKVISION

2969.00 3562.80

DS-2TD1217B-3/PA



4MP mrežna termalna kamera u turret kućištu namenjena za merenje temperature ljudi.
Dual lens : 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520, termalna optika 160x120. Fiksna optika 4 mm, termalna 3.1 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: 3 temperature measurement rule types, 21 rules (10 points, 10 areas, and 1 line). 12v napajanje, PoE.

HIKVISION

4970.00 5964.00

DS-2TD2636B-13/P(B)



4MP mrežna termalna kamera u bullet kućištu namenjena za merenje temperature ljudi.
Dual lens : 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520, termalna optika 384x288. Fiksna optika 6 mm, termalna 13 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: 3 temperature measurement rule types, 21 rules in total (10 points, 10 areas, and 1 line). 12v napajanje, PoE.

HIKVISION

9800.00 11760.00

DS-2TD2617B-3/PA



4MP mrežna termalna kamera u bullet kućištu
namenjena za merenje temperature ljudi.

Dual lens : 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color:
0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC
ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520, termalna optika 160x120.
Fiksna optika 4 mm, termalna 3.1 mm. Kompresija
H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet
IC dioda 40 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out.
Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: 3 temperature
measurement rule
types, 21 rules in total (10 points, 10 areas, and 1 line). 12v
napajanje, PoE.

HIKVISION

5490.00 6588.00

Hikvision IP kamere, specijalne

IDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C)



2MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2 AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda do 50m. 2x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. Road Traffic and vehicle detection.12V napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-

HIKVISION 1128.00 1353.60

IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)



4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2 AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 8 - 32 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda do 100m. 2x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. Road Traffic and vehicle detection.12V napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ- SUS.

HIKVISION 1237.00 1484.40

IDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)



2MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2 AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 8 - 32 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda do 100m. 2x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. Road Traffic and vehicle detection.12V napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ- SUS.

HIKVISION 1237.00 1484.40

DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40(4mm)



4MP mrežna kamera u bullet kućištu na solamo napajanje sa ColorVu tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color:0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON) B/W: 0.0009Lux @ (F1.2, AGC ON),0.0012Lux @ (F1.4, AGC ON),0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED diode 30 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Podržava 4G komunikaciju. Slot za microSD

HIKVISION 1241.00 1489.20

iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(2.8-12mm)

12MP mrežna kamera u bullet kućištu.

²/1.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0009 Lux @ (F1.2, AGC ON).
Maksimalna rezolucija 4000x3000. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm.
Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10.
DWDR. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out.
1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video
analitika: Line crossing detection, up to 4 lines configurable Intrusion
detection, up to 4 regions configurable Region entrance detection, up to
4 regions configurable Region exiting detection, up to 4 regions
configurable Unattended baggage detection, up to 4 regions
configurable Object removal detection,
up to 4 regions configurable Scene change detection, audio
exception detection, defocus detection. Face
Recognition: Detects up to 30 faces simultaneously. Face Counting:
Supports entering/exiting counting (track 30
targets simultaneously). Hard Hat Detection: Detects up to 30
human targets simultaneously Supports up to 4
shield regions. Queue Management: Detects queuing-up people
number, and waiting time of each person. 12v



HIKVISION

1493.00 1791.60

DS-2XE6222F-IS(4mm)(D)/316L

2 MP mrežna Explosion-Proof kamera

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.018Lux @
(F1.2, AGC ON), B/W: 0.006Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR.
Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija
H.265/H.264. Nivo zaštite IP68, IK08. 120dB. Domet IC dioda 30
metara. 2x alarm in, 2x alarm in. Slot za microSD karticu do 128GB.
Video

analitika: Face Detection, Line crossing detection, intrusion
detection, region **PROJEKTI MODEL**
entrance detection, region exiting detection, unattended
baggage detection,
object removal detection. 100 VAC to 240 VAC, 0.1 A, PoE.
Odgovarajuća dozna je
DS-2780ZJ-X/360.



HIKVISION

3280.00 3936.00

Hikvision IP kamere, specijalne

IDS-2CD7086G0-AP(C)

8MP mrežna kamera u box kućištu sa DarkFighter i AcuSense tehnologijom.



1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Kompresija H.265/H.264. 120dB WDR. Slot za microSD karticu do 256GB. 1x audio in, 1 x audio out. Integrisan mikrofoni. 2x alarm in, 2x alarm out. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection, scene change detection. Face Capture, Face comparison. 12v napajanje, PoE.

HIKVISION

1241.00 1489.20

DS-2DF6A836X-AEL(T5)

8 MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter

tehnologijom 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 6 - 216 mm, 36x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. 7x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Face Capture, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Auto Tracking. Road traffic: support vehicle detection (licence plate, number, vehicle model and color). ANR. 24V napajanje, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1604ZJ- Pole-P. Nosač za banderu je DS-1673ZJ-P.



HIKVISION

4193.00 5031.60

DS-2CD6D82G0-IHS(2.8mm)

8MP mrežna dvosmerna PanoVu kamera.

1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.056Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 10 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, integrisan mikrofoni. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje, PoE. Odgovarajuć dozna DS-1280ZJ-DE7.



HIKVISION

677.00 812.40

DS-2CD6365G0E-IVS(1.27mm)(B)

6MP mrežna Fisheye kamera.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.047Lux @ (F2.6, AGC ON), B/W: 0.0047Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3072x2048. Fiksna optika 1.27mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 15 metara. 1x alarm in, 1x alarm in. Integrisana 2 mikrofona, 1 zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM25.



HIKVISION

911.00 1093.20



DS-2CD63C5G0-IVS(1.29mm)

12MP mrežna Fisheye kamera.

1/1.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0.01Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 4000x3000. Fiksna optika 1.29mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR.

Domet IC dioda 15 metara. 1x alarm in, 1x alarm in. Integrisana 2 mikrofona, 1 zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika:

Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, Heat

Map, People Counting. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM25.

HIKVISION 1251.00 1501.20



DS-2SE7C124IW-AE(32X/4)(S5)

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa dodatnom bullet kamerom u AcuSense tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color panormaic : 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON, 0 Lux with IR, PTZ :0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0

Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 4.8 - 153 mm, 32x optički zum, 4mm panoramic. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda PTZ: 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle), Smart Tracking, Face Capture. 24V napajanje, HiPoE. Nosač je DS-1602ZJ.

HIKVISION

1456.00 1747.20

Hikvision IP kamere, specijalne

DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm)



2MP mrežna PanoVu kamera plus PTZ.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color:0.005Lux @ (F1.6,

AGC ON),B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR .

Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3 x 4 mm, 1x 4.7 -

47mm, 10x optical zoom. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite

IP66. DWDR. Domet 4 IR

diode 30 metara, PTZ 50 metara. 1x alarm in, 21x alarm out. 1x audio

in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v

napajanje,HiPoE.

HIKVISION® 1182.00 1418.40



HIKVISION PanoVu SERIJA MREŽNIH KAMERA

Kombinujući nekoliko ugrađenih horizontalnih kamera sa PTZ-om, PanoVu kamera snima panoramske slike od 360° ili 180°, kao i slike do 50x optičkim zumom. Ove kamere pružaju slike visoke rezolucije sa više detalja. Takođe softver koji spaja i obrađuje panoramske slike je u samoj kameri, tako da nema potrebe za dodatnim serverom da bi iskoristili pun potencijal kamera.



Hikvision IP kamere, specijalne

DS-2SE7C144IW-AE(32X/4)(S5)



4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa dodatnom bullet kamerom u AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color panormaic : 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON, 0 Lux with IR, PTZ :0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 4.9 - 188.8 mm, 32x optički zum, 4mm panoram. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda PTZ: 200 metara, panoram. 30 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, zvučna i svetlosna upozorenja. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle), Smart Tracking, Face Capture. 24V napajanje, HiPoE. Nosač je DS-1602ZJ.

HIKVISION

1529.00 1834.80

DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)



4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa dodatnom bullet kamerom sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color bullet : 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON, 0 Lux with IR. PTZ 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5.9 - 188.8 mm, 32x optički zum, 4mm bullet. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda PTZ: 200 metara, bullet 30 metara. **2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Zvučna i svetlosna upozorenja. Slot za** microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting audi exception. PTZ auto tracking. 24V napajanje, HiPoE. Nosač je DS-1602ZJ.

HIKVISION

1569.00 1882.80

Dodatna oprema

DS-1602ZJ - Corner

Zidni nosač za montiranje u ćošak



HIKVISION 21.00 25.20

DS-1602ZJ

Aluminijumski nosač za kamere



HIKVISION 30.00 36.00

DS-1661ZJ

Aluminijumski plafonski nosač za PTZ kamere



HIKVISION 25.00 30.00

Hikvision IP mrežni video snimači

HWN-4104MH(B)

Mrežni video snimač sa 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 1-ch @8MP, 4-ch@1080p.Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 80Mbps.Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz,1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x8TB po disku.



HIKVISION
HiWatch Series

110.00 132.00

DS-7104NI-K1/W/M(C)

Mrežni WiFi video snimač sa 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. 1-ch @4MP, 2-ch @1080p.Bandwidth In 50Mbps, Bandwidth Out 40Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz,1 x VGA izlaz. 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.



HIKVISION

125.00 150.00

DS-7604NI-K1(C)

Mrežni video snimač sa 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 1-ch @8MP, 4-ch @1080p. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz,1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.



HIKVISION

137.00 164.40

DS-7108NI-K1/W/M(C)

Mrežni WiFi video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. 1-ch @4MP, 2-ch @1080p. Bandwidth In 50Mbps, Bandwidth Out 40Mbps Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz,1 x VGA izlaz. 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.



HIKVISION

137.00 164.40

DS-7608NI-K1(C)

Mrežni video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 1-ch @8MP, 4-ch @1080p. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz,1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.



HIKVISION

151.00 181.20

DS-6700NI-S

Hik-ProConnect Box , cloud storage

Podrza ANR opciju.Upravljiv preko platforme Hik-ProConnect. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Cloud storage podrza pregled snimka sa udaljene lokacije.Podrza 8 ip kamera snimanja do 80Mbps.Rezolucija kamera 2 kanala 1080p 30fps,5 kanala 1080p 10fps,6 kanala 1080p 8fps,7 kanala 1080p 7fps,8 kanala 1080p 6fps.1 mrežni ulaz 10/100/1000 Mbps.Napaja se sa 12v 1A



HIKVISION

174.00 208.80

Hikvision IP mrežni video snimači

DS-7616NI-K1(C)

Mrežni video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 1-ch @8MP, 4ch @1080p. Bandwidth in 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.




HIKVISION 179.00 214.80

DS-7604NI-K1/4P(C)

Mrežni video snimač sa 4 kanala i 4 PoE porta.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 1-ch @8MP, 5-ch @1080p. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.



HIKVISION 202.00 242.40

DS-7608NI-K2

Mrežni video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 2-ch @8MP, 4-ch @4MP, 8-ch @1080p. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.



HIKVISION 205.00 246.00

DS-7616NI-K2

Mrežni video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 2-ch @8MP, 4-ch @4MP, 8-ch @1080p. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.



HIKVISION 234.00 280.80

DS-7608NI-K1/8P(C)

Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 1-ch @8MP, 4-ch @1080p. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.



HIKVISION 276.00 331.20

DS-7608NI-K2/8P

Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 2-ch @8MP, 4-ch @4MP, 8-ch @1080p. Bandwidth in 80Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.



HIKVISION 339.00 406.80

Hikvision IP mrežni video snimači

DS-7632NI-K2

Mrežni video snimač za 32 kanala.

I



Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 2-ch @8MP (25fps), 4-ch @4MP, 8-ch @1080p. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0.

HIKVISION 348.00 417.60

DS-7608NXI-I2/S(C)

Mrežni video snimač sa 8 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0.

Mogućnost priključenja 2HDD

maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Facial detection and analytics.



HIKVISION 398.00 477.60

DS-7608NI-I2

Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja

12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch 8-ch @4MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.



HIKVISION 398.00 477.60

DS-7616NI-K2/16P

Mrežni video snimač za 16 kanala i 16 PoE portova.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.



HIKVISION 463.00 555.60

DS-7616NXI-I2/S(C)

Mrežni AcuSense video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP samo na prvom kanalu. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16-ch @1080p.

Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0.

Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics.



HIKVISION 468.00 561.60

DS-7616NI-I2

Mrežni video snimač za 16 kanala.

I



Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. 1-ch @32MP (20fps), 2-ch @12MP, 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps.

Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB

HIKVISION 471.00 565.20

3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.

Hikvision IP mrežni video snimači

DS-7732NI-K4



Mrežni video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 2-ch @8MP (25fps), 4-ch @4MP, 8-ch @1080p. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0.

HIKVISION 508.00 609.60

DS-7608NXI-I2/8P/S(C)



Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku. Facial detection and analytics. Perimeter Protection (human/vehicle analysis)

HIKVISION 539.00 646.80

DS-7608NI-I2/8P



Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.

HIKVISION 544.00 652.80

DS-7632NI-I2

~~€ 617,00~~ € 740,40



Mrežni video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. 1-ch @32MP (20fps), 2-ch @12MP, 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.

HIKVISION 617.00 740.40

~~€ 401,05~~ € 481,26

DS-7716NXI-I4/S(C)



Mrežni AcuSense video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16-ch @1080p. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics.

HIKVISION 724.00 868.80

DS-7716NI-I4(B)



Mrežni video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. 1-ch @32MP (20fps), 2-ch @12MP, 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.

HIKVISION 763.00 915.60

Hikvision IP mrežni video snimači

DS-7732NXI-I4/S(C)

Mrežni video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16-ch @1080p. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz, 1 x audio in, 1 x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485, RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.



HIKVISION

823.00 987.60

DS-7732NI-I4(B)

Mrežni video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. 1-ch @32MP (20fps), 2-ch @12MP, 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB3.0. RS485, RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.




HIKVISION

873.00 1047.60

DS-7716NXI-I4/16P/S(C)

Mrežni AcuSense video snimač za 16 kanala i 16 PoE portova.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485, RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku, podrška za ESATA. Face picture comparison, human face capture, face picture search.



HIKVISION

931.00 1117.20

DS-7716NI-I4/16P(B)

Mrežni video snimač za 16 kanala i 16 PoE portova.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.



HIKVISION

982.00 1178.40

iDS-7732NXI-I4/X(B)

Mrežni DeepinMind video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16-ch @1080p. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 8 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485, RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics.



HIKVISION

1908.00 2289.60

DS-9632NI-I8

Mrežni video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. 1-ch @32MP (20fps), 2-ch @12MP, 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485, RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Podržava RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 najmanje 4TB po disku.



HIKVISION

1994.00 2392.80