

## DH-IPC-HDW5449H-ASE-D2

**VizMind mrežna kamera u punoj boji sa dvostrukim sočivom i fiksnim fokusom**



Dvostruki AI senzori sa multispektralnom tehnologijom snimanja koja proizvodi živopisne slike u uslovima slabog osvetljenja.

Izlazi mak. 4 MP (2688 × 1520) @ 25/30 fps.

Ugrađeno belo svetlo/IR LED, sa maksimalnom daljinom osvetljenja od 50 m. ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, fleksibilno kodiranje, primenljivo na različite propusne opsege i okruženja za skladištenje.

Režim rotacije, VDR, 3D NR, HLC, BLC, digitalni vodení žig, primenljiv na različite scene praćenja.

Inteligentno praćenje: upad, tripvire, brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i precizno otkrivanje vozila i ljudi); napušteni objekat, nestali objekat, otkrivanje lutanja, okupljanje ljudi i otkrivanje parkiranja.

Detekcija lica: praćenje, snimak, optimizacija snimka, optimalno otpremanje snimaka lica, poboljšanje lica i ekspozicija lica.

Brojanje ljudi: upravljanje redovima, brojanje ljudi u oblasti, brojanje unesenih/izlaznih ljudi i generisanje i izvoz izveštaja (dan/mesec/godina).

Alarm: 1 ulaz, 1 izlaz; audio: 1 ulaz, 1 izlaz; podržava maks. 256 G Micro SD kartica; ugrađeni mikrofon i zvučnik.

12 VDC/PoE napajanje.

IP67 zaštita.

## DOZNA ZA KAMERE BA - 01 - JEFTINA VARIJANA



HAC-HFW1800TH-I8-0360B



4K HDCVI IR Bullet kamera u realnom vremenu

- > Maks. 4K rezolucija, video prenos u realnom vremenu
- > CVI/CVBS/AHD/TVI se može prebaciti
- > Fiksno sočivo (3,6 mm; 6 mm opciono)
- > Maks. IR dužina 80m, Smart IR
- > IP67, 12V±30%DC

# IPC HDW3249H AS PV



<https://www.youtube.com/watch?v=0mjYv5Cexsl>

2MP VDR Eieball mrežna KAMERA

2MP, 1/2,8" CMOS senzor slike, nisko osvetljenje, visoka definicija slike

Izlazi mak. 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps

H.265 kodek, visoka brzina kompresije, niska brzina prenosa

Ugrađeno efikasno toplo osvetljenje, a maks. udaljenost osvetljenja: 30 m

ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, fleksibilno kodiranje, primenljivo  
na različite propusne opsege i okruženja za skladištenje

Režim rotacije, VDR, 3D DNR, HLC, BLC, digitalni vodeni žig, primenljiv na različite  
scene nadgledanja

Inteligentna detekcija: upad, tripvire (podržava klasifikaciju i precizno otkrivanje  
vozila i ljudi)

Detekcija abnormalnosti: detekcija pokreta, neovlašćeno korišćenje video  
zapisa, promena scene, detekcija zvuka, nema SD kartice, puna SD kartica,  
greška na SD kartici, isključenje mreže, IP konflikt, ilegalan pristup i otkrivanje  
napona.

Podržava vezu za zvučni i svetlosni alarm. Kada se alarm aktivira, kamera  
povezuje zvučni i svetlosni alarm.

Podržava deaktiviranje jednim dodirom. Možete deaktivirati događaje izlaza  
alarmi, slanja e-pošte, zvuka i svetla u konfigurisanom periodu.

Alarm: 1 ulaz, 1 izlaz; audio: 1 ulaz, 1 izlaz; podržava maks. 256 G Micro SD  
kartica, ugrađeni mikrofon i zvučnik

12V DC/PoE napajanje

IP67 zaštita

SMD 3.0 crveni i plavi alarm baterijske lampe

# INTERFON KIT KTW01



IP Villa Vi-Fi Door Station & Vi-Fi Indoor Monitor

IP Villa Vi-Fi Door Station

> Tanak lagani dizajn

> -30°C do +60°C (-22°F do +140°F) radna temperatura

> IP65 (Potreban je silikonski zaptivač. Za detalje pogledajte vodič za brzi početak.)

> IR osvetljenje i noćni vid

> Otključavanje kartice, otključavanje aplikacije i otključavanje unutrašnjeg monitora

> Dvosmerni audio i glasovni poziv preko aplikacije

> Kapacitet kartice: 10.000

> Tamper alarm

> Standardni PoE

> Kontrolišite dve brave

> Podržava bežičnu mrežu

IP unutrašnji monitor

> 7" TFT kapacitivni ekran osetljiv na dodir, 1024x600

> IPC nadzor

> Integracija 6-kanalnog ožičenog alarma

> Podržava bežičnu mrežu

> Snimanje i snimak (potrebna je SD kartica)